


P.Ú. RAL 9010 (CHRÁNIT OBRÁBĚNÉ PLOCHY)  
 ----- CEMENTOVÁNO A KALENO DO HL. 0,4<sup>+0,1</sup> mm  
 NA TVRDOT 58<sup>+0,1</sup> HRC  
 Ra 6,3 ( Ra 1,6, Ra 0,8 )

MATERIÁL	16MnCr5 (14 220)	ISO 13715	-0,3 -0,1 ±0,3	TOLEROVÁNÍ DLE ISO 8015
POLOTOVAR	P90 - 290x290 ČSN EN 10029			PŘESNOST ISO 2768 - mK
KUSOVNÍK				PROMÍTÁNÍ: ISO E
SESTAVA	0000-0010			
HMOTNOST	19,3 kg	INDEX	ZMĚNA	MĚŘÍTKO
KRESLIL	ALEŠ KADLEC	15.4.2022		ROZMĚR
SCHVÁLIL				1:2
				LIST
				1/1



ČESKÉ VYSOKÉ  
 UČENÍ TECHNICKÉ  
 V PRAZE  
 FAKULTA STROJNÍ  
 NAZEV:  
 RÁM LOŽISKA  
 ČÍSLO  
 VÝKRESU:  
 0010-0010