



C-C (20_E : 1)

A (5 : 1)

E (50 : 1)

ROVNOBOKÉ DRÁŽKOVÁNÍ
ISO 14 8x42x46

0,015 A
Ø0,08 A

Ø0,08 A

Ra 3,2

ZAOBLENÍ DRÁŽEK A ZUBŮ DLE NÁSTROJE, MAX. VŠAK R0,05.

MATERIÁL: Ocel S355		ISO 13715		+0,5	-0,2		
POLOTOVÁR: TYČ KRUHOVÁ ČSN EN 10060 (42 5551) - 55-115				+0,1	-0,5		
TOLEROVÁNÍ DLE ISO 8015		ISO 14405-1					
PŘESNOST ISO 2768 - mK		ISO 14405-3					
VŠEOB. TOL. ISO 8062 -						INDEX	ZMĚNA

Autor	Datum	Podpis	Datum	HMOTNOST 1,488 kg	MĚŘÍTKO
NAVŘHL Jan Myslívec	12.12.2022	PŘEZK.		SESTAVA 1000	1:1 (1:X)
KRESLIL Jan Myslívec	12.12.2022	SCHVÁLIL		SEZNAM ČASTÍ	PROMÍTÁNÍ: (ISO E)


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STROJNÍ
 v22.1

NÁZEV: **OCELOVÁ HRÍDEL**
 ČÍSLO VÝKRESU: **1001 (4ks)**
 LIST: 1/1

CHRÁNĚNO DLE ISO 16016