



VÝKAZ VÝZTUŽE

Pol	Prof 11	Del [m]	ks	6	8	10	12	14
1	Ø12L-1750mm.8ks	1750	8					
2	Ø12L-1200mm.4ks	1200	4					
3	Ø12L-1950mm.2ks	1950	2					
4	Ø12L-1500mm.2ks	1500	2					
5	Ø12L-1650mm.3ks	1650	3					
6	Ø12L-1750mm.4ks	1750	4					
7	Ø12L-1750mm.3ks	1750	3					
8	Ø12L-1750mm.3ks	1750	3					
9	Ø12L-1900mm.4ks	1900	4					
10	Ø12L-1900mm.5ks	1900	5					
11	Ø12L-2050mm.1ks	2050	1					
12	Ø12L-2050mm.1ks	2050	1					
13	Ø12L-2200mm.4ks	2200	4					
14	Ø12L-2200mm.5ks	2200	5					
15	Ø12L-2350mm.2ks	2350	2					
16	Ø12L-2350mm.2ks	2350	2					
17	Ø12L-2500mm.5ks	2500	5					
18	Ø12L-2500mm.4ks	2500	4					
19	Ø12L-2500mm.4ks	2500	4					
20	Ø12L-2500mm.1ks	2500	1					
21	Ø12L-2800mm.4ks	2800	4					
22	Ø12L-2800mm.4ks	2800	4					
23	Ø12L-3000mm.2ks	3000	2					
24	Ø12L-3000mm.7ks	3000	7					
25	Ø12L-3000mm.7ks	3000	7					
26	Ø12L-3000mm.1ks	3000	1					
27	Ø12L-3200mm.1ks	3200	1					
28	Ø12L-3200mm.1ks	3200	1					
29	Ø12L-3200mm.1ks	3200	1					
30	Ø12L-3450mm.5ks	3450	5					
31	Ø12L-3450mm.1ks	3450	1					
32	Ø12L-3450mm.1ks	3450	1					
33	Ø12L-3500mm.5ks	3500	5					
34	Ø12L-3500mm.1ks	3500	1					
35	Ø12L-3500mm.4ks	3500	4					
36	Ø12L-4200mm.1ks	4200	1					
37	Ø12L-4850mm.1ks	4850	1					
38	Ø12L-5100mm.4ks	5100	4					
39	Ø12L-5100mm.1ks	5100	1					
40	Ø12L-5100mm.1ks	5100	1					
41	Ø12L-5100mm.2ks	5100	2					
42	Ø12L-5600mm.2ks	5600	2					
43	Ø12L-5950mm.4ks	5950	4					
44	Ø12L-5950mm.3ks	5950	3					
45	Ø12L-6450mm.2ks	6450	2					
46	Ø12L-6500mm.2ks	6500	2					
47	Ø12L-6800mm.6ks	6800	6					
48	Ø12L-6800mm.7ks	6800	7					
49	Ø12L-8000mm.1ks	8000	1					
50	Ø12L-8100mm.1ks	8100	1					
51	Ø12L-8150mm.1ks	8150	1					
52	Ø12L-8900mm.1ks	8900	1					
53	Ø12L-8950mm.8ks	8950	8					
54	Ø12L-8950mm.9ks	8950	9					
55	Ø12L-9300mm.8ks	9300	8					
56	Ø12L-9400mm.1ks	9400	1					
57	Ø12L-9450mm.4ks	9450	4					
58	Ø12L-9450mm.1ks	9450	1					
59	Ø12L-10050mm.2ks	10050	2					
60	Ø12L-10200mm.1ks	10200	1					
61	Ø12L-10250mm.4ks	10250	4					
62	Ø12L-10300mm.4ks	10300	4					
63	Ø12L-10850mm.1ks	10850	1					
64	Ø12L-10950mm.1ks	10950	1					
65	Ø12L-11550mm.5ks	11550	5					
66	Ø12L-11550mm.4ks	11550	4					
67	Ø12L-11700mm.2ks	11700	2					
68	Ø12L-11900mm.2ks	11900	2					
69	Ø12L-12000mm.1ks	12000	1					
70	Ø12L-12100mm.9ks	12100	9					
71	Ø12L-1300mm.5ks	1300	5					
72	Ø12L-1300mm.3ks	1300	3					
73	Ø12L-1450mm.6ks	1450	6					
74	Ø12L-1450mm.3ks	1450	3					
75	Ø12L-1500mm.6ks	1500	6					
76	Ø12L-1500mm.1ks	1500	1					
77	Ø12L-1500mm.4ks	1500	4					
78	Ø12L-1500mm.4ks	1500	4					
79	Ø12L-1500mm.4ks	1500	4					
80	Ø12L-1500mm.4ks	1500	4					
81	Ø12L-1500mm.4ks	1500	4					
82	Ø12L-1500mm.3ks	1500	3					
83	Ø12L-1500mm.5ks	1500	5					
84	Ø12L-1500mm.4ks	1500	4					
85	Ø12L-1500mm.4ks	1500	4					
86	Ø12L-1500mm.4ks	1500	4					
87	Ø12L-1500mm.1ks	1500	1					
88	Ø12L-1500mm.1ks	1500	1					
89	Ø12L-1500mm.1ks	1500	1					
90	Ø12L-1500mm.1ks	1500	1					
91	Ø12L-1500mm.1ks	1500	1					
92	Ø12L-2200mm.4ks	2200	4					
93	Ø12L-2500mm.5ks	2500	5					
94	Ø12L-2500mm.8ks	2500	8					
95	Ø12L-2500mm.8ks	2500	8					
96	Ø12L-2500mm.2ks	2500	2					
97	Ø12L-2500mm.1ks	2500	1					
98	Ø12L-2500mm.1ks	2500	1					
99	Ø12L-2500mm.1ks	2500	1					
100	Ø12L-2500mm.1ks	2500	1					
101	Ø12L-2500mm.1ks	2500	1					
102	Ø12L-2500mm.1ks	2500	1					

POZNÁMKY - VÝZTUŽ:

- VESKRE ROZMĚRY PŘEMĚRY NA STĚNĚ!
- VÝZTUŽ UPRÁVIT PODLE BEZPEČNÍ !!
- VÝZTUŽ V MÍSTĚ PŘESAHU PŘEMĚRY KE KVALOV (VÝZU MAL. 2)
- PŘÍZTUŽ Z KADÉ STRANY! OSTATNĚ PŘESAHOVAT!
- V PŘÍPĚ NEJISTOSTI KONTAKTUJE PROJEKTANTA
- PŘI STROJOVĚ A UKLADÁNĚ VÝZTUŽE MUSÍ BYT VŽDY DOČERENO MINIMÁLNĚ A MAXIMÁLNĚ KORTI !!
- SCHĚMA VÝZTUŽE V ŘEZECH DESKOV SLOUŽÍ POUZE K INFORMACI O KLADĚNĚ JEDNOTLIVÝCH PRÁVKŮ
- UKLADĚNĚ DESKOV JSOU VÝZTUŽENY K MEŠKAVŮ JACI PRŮTU
- PŮLMEŘY OBLOHŮ JSOU PŮLMEŘY CHYBĚCH TRNŮ
- NEZNÁMĚNĚ GHEY JSOU 45, 90, RESP. 150 STUPŇŮ
- CELKOVĚ DESKY JSOU STRANĚ DELŠÍ

OBOR	KATEDRA	JMĚNO STUDENTA
Konstrukce pozemních staveb	135 - Konstrukce betonových a železobetonových staveb	Bc. Adam Šilbrik
ROČNÍK	VYUČIL/JIČÍ	
2. ročník	doc. Ing. Jar. Brauková, Ph.D.	
AKCE :	Diplomová práce - Optimalizace návrhu bitlé vany s uvězněním vlivu krystalizačních přísad na vlastnosti betonu	
Administrativní budova Red Court	FORMÁT	20x44
	MĚŘÍTKO	1:50
	DATUM	08.01.2023
OBŠAH :	C. VPKR	d. 2.6.
Výztuž obvodových stěn 1. PP - model B		