

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce:	Bytový dům s obchodním parterem, Kbely II
Jméno autora:	Talambuta Mircea
Typ práce:	diplomová
Fakulta/ústav:	Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav:	Katedra architektury
Vedoucí práce:	prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran
Pracoviště vedoucího práce:	Katedra architektury

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Splnění zadání práce	splněno s většími výhradami
Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce	D - uspokojivě
Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního a prostorového uspořádání	C - dobře
Kvalita technického řešení	B - velmi dobře
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce	D - uspokojivě

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků)

Posluchač vychází v návrhu diplomního projektu bytového domu z urbanistické struktury předdiplomního projektu bytového souboru v Praze 19, Kbelích. V návrhu zachovává některé výrazné bývalé tovární budovy, které lze adaptovat na jejich nově navržené funkční nevyužití, tvaruje podle jejich stávající geometrie i geometrii svého obytného souboru. Vyplňuje několika obytnými bloky uvolněná prostranství, vytyčuje nové náměstí souboru a zároveň vytváří široký bulvár se zelení napříč celým územím. Navržený bytový dům s komerčním parterem, jež si posluchač zvolil jako téma svého diplomního projektu, je součástí navrženého širokého ozeleněného parku a nově vytyčeného bulváru propojujícího stávající zástavbu Kbel s nově navrženým obytným souborem v návaznosti na ulici Polaneckého. Výsledný architektonický koncept bytového domu prošel od předdiplomního semináře poměrně zajímavým výtvarně a sochařsky zamýšleným tvarováním domu, přes objekt ve tvaru U svírající svými rizality prostor parku až k výslednému prezentovanému návrhu jednoduchého čtyřpodlažního hranolu s plochou střechou členěného třemi patry předsazených obytných teras podél dalších fasád.

Bytový dům má dva vchody a dvě vnitřní schodišťová jádra s výtahy, na které jsou střední vnitřní chodbou napojena ve třech patrech vždy šestice různě velkých bytů. Parter domu je věnován ve střední části volně přístupným komerčním jednotkám, kavárně na jihozápadním štítu a dvěma menším jednotkám na východním konci stavby. Vjezd do podzemních garáží je z jižní komunikace, která zároveň slouží pro odstav bojných návštěvnických stání. Stavba je navržena jako jednoduchá železobetonová konstrukce s volnými konzolami teras s plochou střechou. Na střeše jsou umístěny pobytové terasy a pěšební souvrství pro výsadbu zeleně.

Projekt působí jednoduchým lapidárním dojmem, předsazené terasy jsou v lici opatřeny nasvislo kotvenými dřevěnými stínícími žaluziemi vytvářejícími efekt logií. Výkladce v parteru jsou banální s omítkovým nadpražím ve výrazně neuchopitelném nahodilém rytmu.

Navržený obytný dům nevykazuje žádné závažné konstrukční a funkční nedostatky, postrádám jakoukoliv nadstavbovou výtvarnou ambici či snahu zpříjemnit obyvatelům jejich domov či zvýraznit architektonický koncept

domu. Průměrná až podprůměrná úroveň zpracování návrhu, posluchač atelier neodevzdal v zadaném termínu, nepracoval pravidelně a konzultoval velmi zřídka. Přes tyto výhrady je připraven obhájit svůj diplomní projekt.

IV. NÁVRH KLASIFIKACE

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm **D - uspokojivě**.

Datum: 16.6.2023

Podpis: