



NEKÓTOVANÁ ZAOBLNÍ R1,5
 DÍRU PRO PRUŽNÝ KOLÍK Ø2 H12 ZHOTOVIT PŘI MONTÁŽI
 --- ZUŠLECHTĚNO NA 1000 - 1100 MPa DO HLOUBKY 0,5 0
 Ra 1,6 (Ra 0,8)

MATERIÁL: 42CrMo4		ISO 13715		INDEX		ZMĚNA		DATUM		PODPIS	
POLOTOVAR: TYČ KRUHOVÁ EN 10277 - 45-95		+0,5 +0,1		-0,2 -0,5							
TOLEROVÁNÍ DLE ISO 8015		ISO 14405-1									
PŘESNOST ISO 2768 - mK		ISO 14405-3									
MĚŘEB: TOL. ISO 9002											
NAVRHL	DANĚŠ	Autor	Datum	19.04.2023	PŘEZK.	Podpis	Datum	HMOTNOST	26,5 g	MĚŘÍTKO	2:1
KRESLIL	DANĚŠ	24.04.2023	SCHVÁLIL		SEZNAM ČÁSTÍ					PROMÍTÁNÍ:	ISO E
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ v21.1		NÁZEV KLEČ ČÍSLO VÝKRESU BP0289-002-VV		TYP: VV							

CHRÁNĚNO DLE ISO 16016