



Ra 1,6 (
 Ra 0,8)

Rozměry a tvar neokótovaných tvarových ploch dle 3D modelu tělesa.  
 Úhel a délka zkosení mezi dírou o  $\varnothing 7$  H7 a  $\varnothing 6,1$  dle vrcholového úhlu vrtáku.

MATERIÁL: EN AW 7075-T6		ISO 13715		+0,5 +0,1		-0,2 -0,5			
POLOTOVAR: TYČ KRUHOVÁ - 90-55		TOLEROVÁNÍ DLE ISO 8015		ISO 14405-1		PŘESNOST ISO 2768 - mK		ISO 14405-3	
VŠEOB. TOL. ISO 8062 -		INDEX		ZMĚNA		DATUM		PODPIS	
NAVRHL	Zbyněk Malec	Datum	12.03.2023	PŘEZK.		Podpis		Datum	
KRESLIL	Zbyněk Malec	Datum	30.11.2023	SCHVÁLIL		HMOTNOST 0,558 kg		MĚŘÍTKO	2:1 (5:1)
				SESTAVA		SEZNAM ČÁSTÍ		PROMÍTÁNÍ:	

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE  
**FAKULTA STROJNÍ**  
 v21.1

NÁZEV: **DÍL NA MĚŘENÍ RADIÁLNÍHO HÁZENÍ**  
 TYP: VV  
 ČÍSLO VÝKRESU: **PŘÍLOHA 4**  
 LIST: 1/1

CHRÁNĚNO DLE ISO 16016