



DIN 7753/1, ISO 4184

Objednací číslo / Part.No.

SPZ1162Lw

SPZ... Profil / profile

1162... Účinná délka / Belt length



SPZ

$b_o = 9,7 \text{ mm}$

$h = 8 \text{ mm}$



Continental
CONTITECH

Typ CONTI-V® - Profil SPZ / 3V - DIN7753/1

Typ řemenu / Part.No. Účinná délka Lw [mm] Pitch length Lw [mm]		Typ řemenu / Part.No. Účinná délka Lw [mm] Pitch length Lw [mm]		Typ řemenu / Part.No. Účinná délka Lw [mm] Pitch length Lw [mm]	
SPZ / 3V		SPZ / 3V		SPZ / 3V	
SPZ 487	-	SPZ 1187	-	SPZ 2062	-
SPZ 512	-	SPZ 1202	3V 475	SPZ 2087	-
SPZ 562	-	SPZ 1212	-	SPZ 2120	-
SPZ 587	-	SPZ 1237	-	SPZ 2137	-
SPZ 607	-	SPZ 1250	-	SPZ 2150	-
SPZ 612	-	SPZ 1262	3V 500	SPZ 2160	-
SPZ 630	3V 250	SPZ 1270	-	SPZ 2187	-
SPZ 637	-	SPZ 1287	-	SPZ 2240	-
SPZ 662	-	SPZ 1312	-	SPZ 2262	-
SPZ 670	3V 275	SPZ 1320	-	SPZ 2280	-
SPZ 677	-	SPZ 1337	3V 530	SPZ 2287	3V 900
SPZ 687	-	SPZ 1347	-	SPZ 2360	-
SPZ 697	-	SPZ 1362	-	SPZ 2410	-
SPZ 710	3V 280	SPZ 1387	-	SPZ 2430	-
SPZ 722	-	SPZ 1400	-	SPZ 2437	-
SPZ 737	-	SPZ 1412	-	SPZ 2450	-
SPZ 750	-	SPZ 1420	-	SPZ 2487	-
SPZ 762	3V 300	SPZ 1437	-	SPZ 2500	-
SPZ 772	-	SPZ 1457	-	SPZ 2540	3V 1000
SPZ 787	-	SPZ 1462	-	SPZ 2637	-
SPZ 800	3V 315	SPZ 1487	-	SPZ 2650	-
SPZ 812	-	SPZ 1500	-	SPZ 2690	3V 1060
SPZ 825	-	SPZ 1512	-	SPZ 2800	-
SPZ 837	-	SPZ 1520	-	SPZ 2840	3V 1120
SPZ 850	3V 335	SPZ 1537	-	SPZ 3000	3V 1180
SPZ 862	-	SPZ 1550	-	SPZ 3150	3V 1250
SPZ 875	-	SPZ 1562	-	SPZ 3170	-
SPZ 887	-	SPZ 1587	-	SPZ 3350	3V 1320
SPZ 900	3V 355	SPZ 1600	3V 600	SPZ 3550	3V 1400
SPZ 912	-	SPZ 1612	-		
SPZ 922	-	SPZ 1637	-		
SPZ 925	-	SPZ 1650	-		
SPZ 937	-	SPZ 1662	-		
SPZ 950	3V 375	SPZ 1687	-		
SPZ 962	-	SPZ 1700	3V 670		
SPZ 970	-	SPZ 1712	-		
SPZ 987	-	SPZ 1737	-		
SPZ 1000	-	SPZ 1750	-		
SPZ 1012	3V 400	SPZ 1762	-		
SPZ 1024	-	SPZ 1787	-		
SPZ 1037	-	SPZ 1800	3V 710		
SPZ 1047	-	SPZ 1812	-		
SPZ 1060	-	SPZ 1837	-		
SPZ 1077	3V 425	SPZ 1850	-		
SPZ 1087	-	SPZ 1862	-		
SPZ 1112	-	SPZ 1887	-		
SPZ 1120	-	SPZ 1900	3V 750		
SPZ 1127	-	SPZ 1937	-		
SPZ 1137	3V 450	SPZ 1950	-		
SPZ 1150	-	SPZ 1987	-		
SPZ 1162	-	SPZ 2000	3V 800		
SPZ 1171	-	SPZ 2030	-		
SPZ 1180	-	SPZ 2037	-		

Lw max. SPZ = 10000 mm

Li = Lw - 38 mm

La = Lw + 13 mm

La = Li + 51 mm

Hmotnost řemenu / Belt weight = 0,074 kg/m

Min. průměr řemenice 63 mm

Min. pulley diameter 63mm

Tučně označené rozměry jsou standardní.

Bolt-typed belt sizes are standard.

Další nestandardní rozměry na požádání./

Other non-standard dimensions on demand.

Lw = účinná délka / pitch length

Li = vnitřní délka / inside length

La = vnější délka / outside length

!! Řemeny SPZ lze nahradit výkonnějšími řemeny XPZ/3VX / SPZ V-belts can be replaced by raw-edged XPZ/3VX !!