


NEOZNAČENÁ ZKOSENÍ 1x45°



| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|--------|-------|-----------------------|-----------------------|
| MATERIAL: C45 | | | | | | | |
| POLOTOVAR: T.E.A. TECHNIK KW16 - 1000 | | | | | | | |
| PROMÍTÁNÍ: [ISO E] | | | | | | | |
| TOLEROVÁNÍ PODLE ISO 8015: NE | | | | | | | |
| PŘESNOST ISO 2768 - mK | | | | | | | |
| | | | | | | INDEX | ZMĚNA |
| | | | | | | DATUM | PODPIS |
| NAVRHL | Podpis | Datum | STATIK | Podpis | Datum | HMOTNOST | MĚŘÍTKO |
| KRESLIL | ONDŘEJ PECHANEC | 23.12.2015 | NORM. REF. | | | 0,2 kg | 1:1 |
| SKUPINÁŘ | | | PŘEZK. | | | MIKROFILM | Č. SVITKU |
| TECHNOL. | | | SCHVÁLIL | | | SESTAVA DP-1724-00-00 | KUSOVNIK DP-1724-00-K |
| | | | | | | STARÝ V. | |

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STROJNÍ

NÁZEV
DRÁŽKOVANÝ HŘÍDEL

TYP:
ČÍSLO VÝKRESU
DP-1724-00-12

LIST: