

Skluz zadní	58		1		
Skluz dílů	57		2		
Skluz přední	56	40x40x70	1	Fe	
Vedení pružiny	55	∅10x45	1	11 373	
Horní přítlak pásu	54	20x26x51	1	19 312	kalit na 52 HRc
Podložka plyn.pruž.	53	∅19x13.25	2	19 436	kalit na 58 HRc
Výš. doraz přidržovače	52	34x14x11.1	1	19 436	kalit na 52 HRc
Nadzvedávák 3.krok	51	54x42x16	1	19 436	kalit na 58 HRc
Střížný ořech šikmý	50	M14x1 - 012	2	19 436	kalit na 60 HRc
Mezideska tlačníku	49	25x40x13.2	2	19 312	kalit na 56 HRc
Podložka ohybníku	48	80x80x2	1	12 071	kalit na 56 HRc
Výškový doraz hor.	47	∅40x48.45	4	19 312	kalit na 50 HRc
Výškový doraz stř.	46	∅30x38.75	1	19 312	kalit na 50 HRc
Výškový doraz spod.	45	∅40x59.5	6	19 312	kalit na 50 HRc
Nadzvedávák_4.krok	44	Pol.29.5	1	19 436	kalit na 60 HRc
Domek ražení	43	Pozice:38	1	19 436	kalit na 60 HRc
Nadzvedávák přední	42	∅28x24	1	19 436	kalit na 58 HRc
Nadzvedávák V.	41	∅16x29.5	1	19 436	kalit na 58 HRc
Nadzvedávák M.	40	∅13x29.5	3	19 436	kalit na 58 HRc
Přizvedávací pravítka M	39	Pol.14	1	19 436	kalit na 60 HRc
Přizvedávací pravítka V	38	Pol.80x52x22	1	19 436	kalit na 60 HRc
Podložka kl.jedn.	37	51x51x13.3	2	11 500	
Tlačník klin.j.	36	14.8x30x64.5	2	19 436	kalit na 60 HRc
Mezideska vložená_2	35	46x31x5.0	1	19 312	kalit na 56 HRc
Mezideska vložená_1	34	47x34x5.0	1	19 312	kalit na 56HRc
Střížná vložka 2.krok	33	140x132x30	1	19 573	kalit na 60 HRc
Stírací deska přídav.2	32	50x59x22	1	19 436	kalit na 56 HRc
Stírací deska přídav.	31	62.3x(60)x22	1	19 436	kalit na 56 HRc
Bajláky	30	100x100x720	1+1	Al	zrcadlově obráceně

NÁZEV	POZICE	ROZMĚR	MNOŽSTVÍ	MATERIÁL	POZNÁMKY
MAT.	DD14	KROK 59 mm	NABÍDKA č.	171-1-6-13	
T.I. MAT.	1.5 mm	ZDVÍH 30 mm	DATUM	8/2013	
Š. PÁSU	80 mm	TLAK 850 kN	č. VÝKRESU	LN25/12-7	
PŘEDP. ROZVIN	-	VÁHA LN 300 kg	č. SESTAVY	LN25/13_12/7	
MĚŘÍTKO	1:1	VÝŠKA LN ve střihu 237 mm	VYPRACOVAL	K. Hochheim 777 109 335	

NÁZEV

LN 25 díl: HALTER TS FS LL

VVP-Martin s. r. o.
nástrojárna