



SKLADBA STŘECHY ŠIKMÉ:

- BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY
- BARVA DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA
- LATĚ
- KONTRALATĚ / VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
- DOPLNĚKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
- DIFUZNÍ FÓLIE LEHKÉHO TYPU LEPENÁ PÁSKY
- KROKVE

KOMIN SCHIEDEL UNI 20 PLUS
VČETNĚ PŘISLUŠENSTVÍ,
OBEZDÍVKA KOMINU LICOVÝMI PÁSKAMI

OPLECHOVANÍ KOMÍNA
Z TÍŽNÍ PLECHU TL. 0,7 mm
DO VÝŠKY MIN. 150 mm
NAD ROVINOU STŘECHY

SKLADBA DŘEVĚNÉHO STŘEPU:

- DŘEVĚNÝ PRKĚNNÝ ZAKLOP TL. 30 mm
- DŘEVĚNÉ TRÁMY (VIZ STATIKA)
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERALNÍ VATA TL. 300 mm, $\lambda_{m,30} = 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- KOVOVÝ ROŠT SDK PODHLEDU
- PAROZABRANA LEPENÁ PÁSKY
- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

PLOCHA PŘIVÁDĚCÍCH OTVORŮ
PRO VĚTRÁNÍ DVOUPLAŠTOVÉ
STŘECHY MIN. 1/300 PLOCHY
VĚTRANÉ STŘECHY
OTVORY OPATŘIT MŘÍŽKOU SE SÍTKOU,
PLOCHU ODVÁDĚCÍCH OTVORŮ
STŘECHY ZVĚTŠIT MIN. O 10%
BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 1901

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDIVO Z KER. TVAROVEK POROTHERM 44 EKO+ Profi DRYFIX P8, 248/440/249 mm, TL. ZDIVA 440 mm, $U_{\text{ext}} = 0,21 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- ZDIVO Z KER. TVAROVEK POROTHERM 24 Profi DRYFIX P15, 372/240/249 mm, TL. ZDIVA 240 mm
- ZDIVO Z KER. TVAROVEK POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX P8, 497/115/249 mm, TL. ZDIVA 115 mm
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- ZEMINA PŮVODNÍ ZEMINA NASYPANÁ
- TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERALNÍ