



VÝKON 5,5kW
 PŘEVODOVÝ POMĚR 30,01
 NAPLNIT OLEJEM PARAMO CLP 150 - 2L
 DĚLÍCÍ ROVINU UTĚSNIT TMELEM LOCTITE 518

MATERIAL:		POLOTOVAR:		PROMĚTÁNÍ: $\begin{matrix} \text{L} & \text{L} \\ +0,5 & -0,5 \\ -0,3 & \end{matrix}$ (L)		INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS
TOLEROVÁNÍ PODLE ISO 8015: NE		PŘESNOST ISO 2768 - mK		Podpis	Datum	Podpis	Datum	HMOTNOST	MĚŘÍTKO
NAVRHL	POKORNÝ JAN	1.7.2016	STATIK			kg	1:5		
KRESLIL	SKUPINÁŘ	TECHNOL.	NORM. REF.	PŘEZK.	SCHVÁLIL	SESTAVA	BP-01-00-00	Č. SVITKU	KUSOVNIK
						STARÝ V.			BP-01-01-K
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE						PŘEVODOVKA		TYP:	
FAKULTA STROJNÍ						BP-01-01-00		CÍSLO VYKRESU	