

VÝPIS OKIEN A DVERÍ

OZN.	SKLADOBNÝ ROZMER OTVORU (mm)	GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE (POHĽAD Z EXTERIÉRU) M 1:100	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KS
O1	1900x2200		<ul style="list-style-type: none"> • PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ • OTEVÁRAVÉ, SKLOPNÉ + PEVNÉ ZASKLENIE • VÝPLŇ - IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug=0,5 W/m².K • Uw=0,71 W/m².K • KL'UČKA BIELA • PODKLADNÝ PROFIL 30mm • STAVEBNÁ HĽBKA RÁMU 82mm • TESNENIE STREDOVÉ 	FARBA ZVONKU: BIELA FARBA VNÚTRI: BIELA	8
O2	1200x1450		<ul style="list-style-type: none"> • PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ • OTEVÁRAVÉ, SKLOPNÉ • VÝPLŇ - IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug=0,5 W/m².K • Uw=0,71 W/m².K • KL'UČKA BIELA • PODKLADNÝ PROFIL 30mm • STAVEBNÁ HĽBKA RÁMU 82mm • TESNENIE STREDOVÉ 	FARBA ZVONKU: BIELA FARBA VNÚTRI: BIELA	2
O3	750x2070		<ul style="list-style-type: none"> • PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ • OTEVÁRAVÉ • VÝPLŇ - IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug=0,5 W/m².K • Uw=0,71 W/m².K • KL'UČKA BIELA • PODKLADNÝ PROFIL 30mm • STAVEBNÁ HĽBKA RÁMU 82mm • TESNENIE STREDOVÉ 	FARBA ZVONKU: BIELA FARBA VNÚTRI: BIELA	1
O4	750x2200		<ul style="list-style-type: none"> • PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ • OTEVÁRAVÉ • VÝPLŇ - IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug=0,5 W/m².K • Uw=0,71 W/m².K • KL'UČKA BIELA • PODKLADNÝ PROFIL 30mm • STAVEBNÁ HĽBKA RÁMU 82mm • TESNENIE STREDOVÉ 	FARBA ZVONKU: BIELA FARBA VNÚTRI: BIELA	1
O5	1450x2200		<ul style="list-style-type: none"> • PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ • OTEVÁRAVÉ, SKLOPNÉ • VÝPLŇ - IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug=0,5 W/m².K • Uw=0,71 W/m².K • KL'UČKA BIELA • PODKLADNÝ PROFIL 30mm • STAVEBNÁ HĽBKA RÁMU 82mm • TESNENIE STREDOVÉ 	FARBA ZVONKU: BIELA FARBA VNÚTRI: BIELA	1
O6	950x1700		<ul style="list-style-type: none"> • PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ • OTEVÁRAVÉ, SKLOPNÉ, PEVNÉ • VÝPLŇ - IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug=0,5 W/m².K • Uw=0,71 W/m².K • KL'UČKA BIELA • PODKLADNÝ PROFIL 30mm • STAVEBNÁ HĽBKA RÁMU 82mm • TESNENIE STREDOVÉ 	FARBA ZVONKU: BIELA FARBA VNÚTRI: BIELA	4

PRED OBJEDNÁVKOU VÝPLŇÍ OTVOROV JE NUTNÉ PREMERIAŤ EXISTUJÚCE OTVORY.