PAVILON INTENZIVNÍ MEDICÍNY - NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU

Legenda místností

ozn.	název místnosti	plocha místnosti	povrchy podlah	povrchy stěn	povrchy stropů	světlá výška	skladby podlah
201	CHODBA	58.06 m2	typ P2	typ ST 4	typ T1.2	3000 / 3800 mm	S1
201a	SCHODIŠTĚ	16.63 m2	typ P3	typ ST 4	typ T4	4000 / 3800 mm	S5
202	FILTR PACIENTI + NÁVŠTĚVY	17.93 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1.2	3000 mm	S1
203	HOVORNA	9.40 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1.2	3000 mm	S1
203a	ŠATNA PACIENTI + NÁVŠTĚVY	5.58 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1.2	3000 mm	S1
204	LÉKAŘSKÝ POKOJ	17.91 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1.2	3000 mm	S1
204a	WC + SPRCHA	3.09 m2	typ P4	typ ST 2	typ T1.3	2500 mm	S3
205	SKLAD PŘÍSTROJŮ	16.80 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1.2	3000 mm	S1
206	ASISTOVANÁ LÁZEŇ	12.19 m2	typ P4,1	typ ST 1.1	typ T1.3	3000 mm	S3
207	DENNÍ MÍSTNOST	12.52 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1.2	3000 mm	S1
208	ODPAD	3.35 m2	typ P2	typ ST 1	typ T1.3	2500 mm	S1
209	ÚKLID	3.73 m2	typ P4,1	typ ST 1.1	typ T1.3	2500 mm	S3
210	ČISTIČÍ MÍSTNOST	10.50 m2	typ P4,1	typ ST 1.1	typ T1.3	2700 mm	S3
211	SCHODIŠTĚ	10.49 m2	typ P3 + typ P2	typ ST 3	typ T7	4000 / 3800 mm	S1 / S5
212	SLEDOVÁNÍ, KOMUNIKACE	121.62 m2	typ P1	typ ST 3.1 + typ ST1	typ T1.1 + typ T6.1	3000 / 2800 mm	S1
213	LŮŽKO JIP - 1	19.82 m2	typ P1	typ ST 3.1 + typ ST1	typ T1.1	3000 mm	S1
214	LŮŽKO JIP - 2	19.56 m2	typ P1	typ ST 3.1 + typ ST1	typ T1.1	3000 mm	S1
215	LŮŽKO JIP - 3	19.56 m2	typ P1	typ ST 3.1 + typ ST1	typ T1.1	3000 mm	S1
216	LŮŽKO JIP - 4	19.56 m2	typ P1	typ ST 3.1 + typ ST1	typ T1.1	3000 mm	S1
217	LŮŽKO JIP - 5	19.56 m2	typ P1	typ ST 3.1 + typ ST1	typ T1.1	3000 mm	S1
218	LŮŽKO JIP - 6	19.70 m2	typ P1	typ ST 3.1 + typ ST1	typ T1.1	3000 mm	S1
219	WC PACIENTI	3.08 m2	typ P4,1	typ ST 1.1	typ T1.3	2500 mm	S1
220	WC PERSONÁL	5.94 m2	typ P4,1	typ ST 1.1	typ T1.3	2700 mm	S1
221	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	6.35 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1.2	3000 mm	S1
222	STANIČNÍ SESTRA (VRCHNÍ SESTRA, DOKUMENTARISTKA)	15.99 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1.2	3000 mm	S1
223	ČAJOVÁ KUCHYNĚ	4.63 m2	typ P2	typ ST 3 - typ ST1	typ T1.2	2700 mm	S1
224	SKLAD STERILNÍHO MATERIÁLU	18.77 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1.2	3000 mm	S1
225	FILTR	7.09 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1.2	3000 mm	S1
225a	FILTR	2.25 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1.2	3000 mm	S1
226	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4.75 m2		typ ST 4			
227	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	8.92 m2		typ ST 4			
228	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	10.84 m2		typ ST 4			
229	SPOJOVACÍ KORIDOR	45.99 m2	typ P2	typ ST 4 + syst. fasáda	typ T1.2		S14
230	TERASA	40.52 m2	typ P10	silikonová omítka	cementovlák. desky	3785 mm	S11
231	TERASA	36.21 m2	typ P10	silikonová omítka	cementovlák. desky	3785 mm	S11
B201	FILTR	25.96 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1.2	3000 mm	stávající
B202	POKOJ	27.40 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1.2	3000 mm	stávající

Povrchy podlah
- Typ P1 - elektrostatická podlaha s úpravou iQ PUR v tloušťce 2 mm, elektrostatický odpor R = $5x10^4$-10^6Ω, protiskluz R9, vytažená na stěnu 100 mm (r 60mm), třída reakce na oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 13 501-1), v rolích - standard Tarkett iQ Toro SC
- Typ P2 - homogenní vinylová podlaha s úpravou iQ PUR v tloušťce 2 mm, antistatik, protiskluz R9, vytažená na stěnu 100 mm (r 60mm), třída reakce na oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 13 501-1), v rolích - standard Tarkett iQ Granit
- Typ P3 - keramická dlažba - slinutá neglazovaná, mrazuvzdorná, nasákavost pod 0,5%, chemicky odolná, protiskluzná R9, 600x300 mm, popř. 300x300 mm, sokl s požlábkem, popř schodovka
- Typ P4 - keramická dlažba - hutná glazovaná; chemicky odolná; odolný proti opotřebení min. PEI 3; /197*197*7 mm/ R9; standard (Lasselsberger – color two)
- Typ P4.1 - keramická dlažba - hutná glazovaná; chemicky odolná; odolný proti opotřebení min. PEI 3; /197*197*7 mm/ R9; sokl s požlábkem, standard (Lasselsberger – color two)
- Typ P5 - keramická dlažba - hutná glazovaná; chemicky odolná; odolný proti opotřebení min. PEI 3; /197*197*7 mm/ R10/B; standard (Lasselsberger – color two) + bezbariérová tvarovka 97x97x6 mm; R10/B
- Typ P6 - beton s vodičodolným protiskluzovým nátěrem
- Typ P7 - čistící zóna - polypropylenová textilní rohož výška 13,5 mm, váha 2800 g/m2
- Typ P8 - zátěžový koberec smyčkový; polyamidové vlákno; podložka - syntetická juta v mřížce; vhodný pro kolečkové židle; gramáž vlasu - min 900 g/m²; počet vpichů - min 170.000 na m²; třída zátěže 32
- Typ P9 - ocelové plechy opatřené nátěrem
- Typ P10 - betonová dlažba na terče, 400x400x40 mm, mrazuvzdorná, barva přírodní
- Typ P11 - keramická dlažba - slinutá neglazovaná, mrazuvzdorná, nasákavost pod 0,5%, chemicky odolná, protiskluzná R11, 600x300 mm, popř. 300x300 mm, sokl, popř schodovka

Povrchy stěn
- Typ ST1 - glazovaný keramický obklad z hutných dlaždic na světlou výšku místnosti, rozměr 200 x 200 mm, s atestem na zdravotnický a potravinářský provoz, mat - s konvexním rohem řešeným silikonem a konkávním rohem řešeným nerezovou lištou, - standard Lasselsberger Color Two
- Typ ST1.1 - glazovaný keramický obklad z hutných dlaždic na světlou výšku místnosti, rozměr 200 x 200 mm, s atestem na zdravotnický a potravinářský provoz, mat - s konvexním rohem řešeným průběžnou hranou vnitřní (24x24x97 mm) a konkávním rohem řešeným průběžnou hranou vnější (24x24x97 mm), - standard Lasselsberger Color Two
- Typ ST2 - glazovaný keramický obklad na světlou výšku místnosti, rozměr 200 x 200 mm, mat - s konvexním rohem řešeným silikonem a konkávním rohem řešeným nerezovou lištou, - standard Lasselsberger Color One
- Typ ST3 - omítka sádrová (sádrokarton) - nátěr omyvatelný
- Typ ST3.1 - omítka sádrová (sádrokarton) - nátěr omyvatelný, desinfikovatelná úprava
- Typ ST4 - omítka sádrová (sádrokarton) - nátěr nestíratelný

Podhledy
- Typ T1 .1- kombinace rastru 600x600x15 a 600x1200x15 mm; polozapuštěný rošt nosné konstrukce; plně demontovatelné panely v jakémkoliv místě; koeficient pohltivosti αw=0,9; srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 190 v souladu s ASTM E 1111 a E 1110; jádro: v plástvích lisovaná skelná vláknа; barva bílá, nejbližší barevný vzorek NCS S 0502-Y; světelná odrazivost 84%, více než 99% odraženého světla je světlo rozptýlené; koeficient zpětného odrazu je 63 mcd*m-2lx-1; lesk < 1; odolnost stálé relativní vlhkosti 95% při 30°C, třída čistoty místnosti M3,5/100 (ISO 5); denní čištění na sucho a vysávání, týdenní čištění na mokro; výrobek je odolný pří použití běžných dezinfekčních prostředků; systémový nosný rastr; výrobek je plně recyklovatelný a je vyroben z min 70% z recyklovaného skla; reakce na oheň A2-s1,d0
- Typ T1.2 - rastrový podhled 600x600x15 mm; polozapuštěný rošt nosné konstrukce; plně demontovatelné panely v jakémkoliv místě; koeficient pohltivosti αw=0,9; srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 190 v souladu s ASTM E 1111 a E 1110; jádro: v plástvích lisovaná skelná vláknа; barva bílá, nejbližší barevný vzorek NCS S 0502-Y; světelná odrazivost 84%, více než 99% odraženého světla je světlo rozptýlené; koeficient zpětného odrazu je 63 mcd*m-2lx-1; lesk < 1; odolnost stálé relativní vlhkosti 95% při 30°C; třída čistoty místnosti M3,5/100 (ISO 5); denní stírání prachu a vysávání, týdenní čištění za mokra, odolný vůči parám peroxidu vodíku; systémový nosný rastr; výrobek je plně recyklovatelný a je vyroben z min 70% z recyklovaného skla; reakce na oheň A2-s1,d0.
- Typ T1.3 - rastrový podhled 600x600; tloušťka 20mm; viditelná nosná konstrukce; plně demontovatelné panely v jakémkoliv místě a zajištěny klipy; koeficient pohltivosti αw=0,95; jádro: v plástvích lisovaná skelná vláknа na bázi 3RD Technology; barva bílá 010, nejbližší barevný vzorek NCS S 0502-Y; světelná odrazivost 84%, více než 99% odraženého světla je světlo rozptýlené; odolnost stálé relativní vlhkosti 95% při 30°C, bez rizika vydouvání; použití v místnostech klasifikovaných do třídy 5 dle ISO 14644-1; denní čištění na sucho a vysávání, týdenní čištění na mokro; čištění párou čtyřikrát ročně a omývání nízkotlakou vodou dvakrát ročně; Výrobek je odolný pří použití běžných dezinfekčních prostředků; systémový rastr v bílé barvě 010 v úpravě C1; Výrobek je plně recyklovatelný a je vyroben z min 70% z recyklovaného skla; v emisní třídě M1 pro stavební materiály; reakce na oheň A2-s1,d0
- Typ T2 - kombinace rastru 1200x1200 a 600x1200 mm; tloušťka 40mm; polozapuštěný rošt nosné konstrukce; plně demontovatelné panely v jakémkoliv místě; koeficient pohltivosti αw=0,9; srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180 v souladu s ASTM E 1111 a E 1110; jádro: v plástvích lisovaná skelná vláknа; barva bílá, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N; světelná odrazivost 85%, více než 99% odraženého světla je světlo rozptýlené; koeficient zpětného odrazu je 63 mcd*m-2lx-1; lesk < 1; odolnost stálé relativní vlhkosti 95% při 30°C; denní stírání prachu a vysávání; týdenní čištění za mokra; systémový rastr v bílé barvě 010; výrobek je plně recyklovatelný a je vyroben z min 70% z recyklovaného skla; určeno pro místnosti klasifikované do třídy 6 podle ISO 14644-1; Reakce na oheň A2-s1,d0
- Typ T3 - kombinace rastru 600x600 mm, 1200x1200 a 600x1200 mm, tloušťka kazety - 20mm; polozapuštěný rošt nosné konstrukce; plně demontovatelné panely v jakémkoliv místě; koeficient pohltivosti αw=0,9; srozumitelnost řeči: Artikulační třída AC = 180 v souladu s ASTM E 1111 a E 1110; jádro - v plástvích lisovaná skelná vláknа; barva bílá, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N; světelná odrazivost 85%, více než 99% odraženého světla je světlo rozptýlené; koeficient zpětného odrazu je 63 mcd*m-2lx-1; lesk < 1; odolnost stálé relativní vlhkosti 95% při 30°C; denní stírání prachu a vysávání a týdenní čištění za mokra; systémový rastr v bílé barvě 010; výrobek je plně recyklovatelný a je vyroben z min 70% z recyklovaného skla; určeno pro místnosti klasifikované do třídy 6 podle ISO 14644-1; reakce na oheň A2-s1,d0
- Typ T4 - omítka sádrová - nátěr nestíratelný
- Typ T5 - sádrokartonová konstrukce - nátěr nestíratelný
- Typ T6 - sádrokartonová konstrukce - nátěr omyvatelný
  - Typ T6.1 - sádrokartonová konstrukce - nátěr omyvatelný, desinfikovatelná úprava
- Typ T7 - omítka sádrová - nátěr omyvatelný

POZNÁMKA:

Nade dveřmi v příčkách budou osazeny ploché keramické překlady. V případě bude-li nade dveřmi mřížka, překlad bude osazen nad mřížkou. Osazené překlady budou o rozměrech 145x71 a 115x71 dle tloušťky dané příčky. Délka překladu bude dle délky otvoru.

Technické provedení úpravy stávajícího pláště budovy B v místě napojení spojovacího koridoru (vyříznutí parapetního panelu, ukotvení vnějšího pláště objektu) bude podrobně řešeno po rozkrytí stávající konstrukce. Řešení musí být konzultováno s generálním projektantem stavby.

VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. ARCH. TEREZA JIRÁSKOVÁ	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JIŘÍ HÁJEK		ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIČÍNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel.fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
STAVEBNÍ ČÁST: ING. JIŘÍ HÁJEK	PROFESE:	Ing.arch. T. JIRÁSKOVÁ / JIŘÍ HÁJEK	ČÍSLO ZAKÁZKY: 25-H-2014
INVESTOR: Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou			DATUM: 09.2014
PAVILON INTENZIVNÍ MEDICÍNY v areálu nemocnice Jablonec nad Nisou na pozemku p.č. 802/1 k.ú. Jablonec nad Nisou			DRUH PROJEKTU: PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY
			TYP PROFESE: STAVEBNÍ ČÁST
PŮDORYS 2.NP			MĚŘÍTKO: 1:50 / PŘÍLOHA: D1.1b.4