



SEZNAM SKLADEB

- P 01 EXT. POJÍZDNÁ PODLAHA PRO VOZIDLA DO 3,5 TUN**
- Zámková dlažba, tl.80mm
 - Ložní vrstva drtě, kamenivo 2-5mm, tl.40mm
 - Jemná podkladní vrstva drtě, kamenivo 8-16mm, tl.100mm
 - Hrubá podkladní vrstva drtě, kamenivo 16-32, tl.300mm
 - Původní terén

- P 02 PODLAHA 1NP GARÁŽ**
- Epoxidový nátěr tl.15mm
 - Drátkobeton. deska tl.100mm
 - Separáční folie PE tl.2mm
 - Minerální kročejová izolace tl.30mm
 - Nosná ŽB kce., C40/50, XC1 tl.200mm

- P 03 PODLAHA NA TERÉNU 1PP**
- Epoxidový nátěr tl.15mm
 - Drátkobeton. deska tl.100mm
 - Separáční folie PE tl.2mm
 - Tepelná izolace, pěnové sklo FOAMGLASS FLOOR BOARD kladené na sucho tl.200mm
 - Tekutá stěra
 - Nosná ŽB kce., C40/50, XC1 tl.200mm
 - Štěrkový podsyp tl.150mm

- P 04 PODLAHA SE STĚRKOU A PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM 2NP**
- Designová cementová stěrka MICROTOPPING tl.2mm
 - Betonová mazanina s rozdělovací výztuží tl.50mm
 - Systémová deska pro ulož. podlahového topení tl.50mm
 - Tepelná a kročej. izolace, styroroll 70 EPS S tl.70mm
 - Nosná ŽB kce., C40/50, XC1 tl.200mm

- P 05 DŘEVĚNÁ PODLAHA S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM 2NP**
- Dřevěné parkety, se zámkovými spoji tl.15mm
 - Betonová mazanina s rozdělovací výztuží tl.50mm
 - Systémová deska pro ulož. podlahového topení tl.50mm
 - Tepelná a kročej. izolace, styroroll 70 EPS S tl.70mm
 - Nosná ŽB kce., C40/50, XC1 tl.200mm

- P 06 EXT. PODLAHA BALKÓNU**
- Keramická dlažba tl.15mm
 - Lepidlové lože, flexibilní tl.5mm
 - Hydroizolační pás SCHLUTER-DITRA 25 se čtvercovými výlisky
 - Lepidlo na dlažbu, rozetřeno ozubenou stěrkou 3mm
 - Vyspádaná betonová mazanina tl. 50-110mm
 - Nosná ŽB kce., C40/50, XC1 tl.200mm

- P 07 EXT. PODLAHA BALKÓNU**
- Keramická dlažba tl.10mm
 - Distanční podložky tl.15mm
 - Separáční/Ochranná folie tl.2mm
 - Dvouvrstvá hydroizolace z asfaltových pásů, tl.4mm
 - Spádové desky FOAMGLASS TAPERED uložené do horkého asfaltu, tl.100-160mm
 - Penetrační nátěr 3mm
 - Nosná ŽB kce., C40/50, XC1 tl.200mm

- S 01** Nenosná zděná příčka tl.150mm
- S 02** Nosná ŽB stěna C40/45, XC1
- S 03** Dělicí nenosná skleněná stěna se dveřmi, dvojsko, protipožární tl.15mm

- Z 01 SKLADBA STŘECHY**
- Betonové střešní tašky 420x330mm
 - Dřevěné latě 50x30mm
 - Vzduchová větraná mezera tvořená kontralatěmi tl. 50x30mm
 - Pojistná folie Dorken Delta-M, tl.4mm
 - Tepelná izolace Rockwool Rockmin tl.150mm
 - Tepelná izolace Rockwool Rockmin tl.150mm
 - Parozábrana Dorken Delta-R, tl.3mm
 - Uzavřená vzduchová mezera tl.30mm
 - SDK pohled včetně ocelových profilů tl.12,5mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- nosná železobetonová kce., C 40/50, XC1
- nenosné příčky SDK tl. 150mm
- drátkobetonová deska tl. 100mm
- tepelná izolace, EPS, XPS tl. 150mm,
- svislá podzem. kce FOAMGLASS 100mm
- nosná železobetonová kce., C 40/50, XC1
- štěrkový podsyp, tl. 150mm
- původní zemina

Zpracovala: Marta Vranová	Vedoucí práce: Ing. arch. Michal Šmolík	Školní rok: 2016/2017	Fakulta stavební ČVUT
Předmět: BAKALÁŘSKÁ PRÁCE			
Název úlohy: RD Na Hrobci, Praha 2 - Nové město p.č. 1395		Datum: květen 2017	Meřítko: 1:50
Název výkresu: ŘEZ A-A'		Číslo výkresu: 03	