



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Místnost	Účel	Plocha [m ²]	Nášílapná vrstva	Úprava stěn	Úprava stropu
4. 00	chodba	8,46	kamenná dlažba	omítka	omítka
4. 10	předsíň	9,25	vinyl	omítka	SDK podhled
4. 11	obývací pokoj + kuchyně	22,18	vinyl	omítka	omítka
4. 12	koupelna	6,31	keramická dlažba	omítka	SDK podhled
4. 13	ložnice	13,61	vinyl, koberec	omítka	omítka
4. 14	ložnice	7,65	kamenná dlažba	omítka	omítka
4. 20	předsíň	4,05	vinyl	omítka	SDK podhled
4. 21	koupelna	5,44	keramická dlažba	omítka	SDK podhled
4. 22	ložnice	17,94	vinyl, koberec	omítka	omítka
4. 30	předsíň	9,32	vinyl	omítka	SDK podhled
4. 31	obývací pokoj + kuchyně	33,87	vinyl	omítka	omítka, SDK podhled
4. 32	spíž	1,27	vinyl	omítka	omítka
4. 33	ložnice	13,00	vinyl, koberec	omítka	omítka
4. 34	koupelna	4,55	keramická dlažba	omítka	SDK podhled
4. 35	ložnice	15,80	vinyl, koberec	omítka	omítka
4. 36	šatna	4,83	vinyl	omítka	omítka
4. 37	koupelna	7,00	keramická dlažba	omítka	SDK podhled
4. 38	toaleta	2,04	keramická dlažba	omítka	SDK podhled
4. 39	ložnice	14,90	kamenná dlažba	omítka	omítka

LEGENDA ČAR

- přírodní potrubí – 70°C – Uponor PE-Xa potrubí ze zesíleného vysokohustotního polyetylénu, vedeno v podlaze
- vratné potrubí – 55°C – Uponor PE-Xa potrubí ze zesíleného vysokohustotního polyetylénu, vedeno v podlaze

LEGENDA ZNAČEK

- deskové otopné těleso
- trubkové otopné těleso
- 10VK/7060: délka otop. tělesa v cm, výška otop. tělesa v cm, typ připojení, typ otopného tělesa (tloušťka)
- AM/1180,450: délka otop. tělesa v mm, výška otop. tělesa v mm, trubkového tělesa

PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES:

- PRŠ – PŘÍMÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ
- RRV – REGULAČNÍ RADIÁTOROVÝ VENTIL
- TRH – TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- REGULACE SPOTŘEBIČE (desková tělesa):
 - Přívod – ventil 1. regulační prvek
 - KORADO 2015, OT ventilová vložka, T – s tělesem, DN15
 - Zpátečka – šroubení 2. regulační prvek
 - Multilux KORADO, OT H-ventil, R – rohový, DN15
- REGULACE SPOTŘEBIČE (trubková tělesa):
 - Přívod – ventil 1. regulační prvek
 - V exakt II s hlavici, OT ventili (ocel), P – přímý, DN15
 - Zpátečka – šroubení 2. regulační prvek
 - Regutec, OT šroubení (ocel), P – přímý, DN15

KONSTRUKČNÍ VÝŠKA PODLAŽÍ = 3,300 M

Zpracoval Anastasiia Koltakova	Vedoucí bakalářské práce Ing. Roman Musil, Ph.D.	Školní rok 2016/2017	Fakulta stavební ČVUT
Bakalářská práce - Katedra technických zařízení budov			
Název: Vytápění a větrání bytového domu	Datum 05/2017	Meřítko M 1:50	Číslo výkresu S 5
Příloha: PŮDORYS DVOUSTRUBKOVÉ VERTIKÁLNÍ SOUSTAVY - 4NP	Konzultant Ing. Roman Musil, Ph.D.		