

D.1.1.15. SKLADBY KONSTRUKCÍ

SKLADBY – SO 01 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

S01

- KERAMICKÁ DLAŽBA NA FLEXI LEPIDLO, TL. 15mm
- 1x PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ANHYDRITOVÁ LITÁ PODLAHA 30MPa, 55mm
- SEPARAČNÍ PE FÓLIE, TL.0,1mm
- TEPELNÁ IZOLACE PODLAHY ISOVER EPS Grey 100, TL. 140mm
- SBS MODIFIKOVANÝ NATAVITELNÝ ASFALTOVÝ PÁS BITUMAX BITU-FLEX PV (POLYESTER), TL. 4mm
- SBS MODIFIKOVANÝ NATAVITELNÝ ASFALTOVÝ PÁS BITUMAX BITU-FLEX GV (SKELNÁ ROHOŽ), TL. 3,5mm
- 1x ASFALTOVÁ PENETRACE
- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ DESKA C25/30 XC2, TL. 150mm + KARI SÍŤ 150x150x8mm
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP, PDK 0/32mm, TL. 200mm
- ROSTLÝ TERÉN

S02

- KERAMICKÁ DLAŽBA NA FLEXI LEPIDLO, TL. 15mm
- 1x PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ANHYDRITOVÁ LITÁ PODLAHA 30MPa, 55mm
- SEPARAČNÍ PE FÓLIE, TL.0,1mm
- PODLAHOVÁ IZOLACE Z DŮVODU KROČEJOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI ISOVER EPS RigiFloor 4000 TL. 40mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STROPNÍ DESKA C25/30 XC1, TL. 230mm
- PODHLED MINERÁLNÍ KAZETOVÝ, NOSNÁ KCE. - SYSTÉMOVÁ SKRYTÁ NOSNÁ OCELOVÁ KCE. PRO VYJÍMATELNÉ DESKY

S03

- KERAMICKÁ DLAŽBA NA FLEXI LEPIDLO, TL. 15mm
- 1x PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ŽELEZOBETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ DESKA, TL. 170mm

S04

- KERAMICKÁ DLAŽBA NA FLEXI LEPIDLO, TL. 15mm
- 1x PENETRAČNÍ NÁTĚŘ
- ANHYDRITOVÁ LITÁ PODLAHA 30MPa, 45mm
- SEPARAČNÍ PE FÓLIE, TL.0,1mm
- PODLAHOVÁ IZOLACE Z DŮVODU KROČEJOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI ISOVER EPS RigiFloor 4000 TL. 20mm
- ŽELEZOBETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ DESKA, TL. 220mm

S05

- PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO FR. 16/32, TL. 50mm
- OCHRANNÁ NETKANÁ TEXTÍLIE ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN 300g/m²
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE FATRAFOL 807 S PODKLADNÍ VRSTVOU Z NETKANÉ PES TEXTILIE GRAMÁŽE 300 g/m², TL. 2,6mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA ISOVER EPS 100 - VE SPÁDU 2%, (MIN. TL. 20mm U VPUSTI, MAX. TL.150mm ATIKA)
- TEPELNÁ IZOLACE STŘECHY ISOVER EPS 100, TL. 300mm
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA SBS MODIFIKOVANÝ NATAVITELNÝ ASFALTOVÝ BITU-FLEX AL 3,5mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚŘ
- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STROPNÍ DESKA C25/30 XC1, TL. 230mm
- PODHLED MINERÁLNÍ KAZETOVÝ, NOSNÁ KCE. - SYSTÉMOVÁ SKRYTÁ NOSNÁ OCELOVÁ KCE. PRO VYJÍMATELNÉ DESKY

S06

- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA CETRIS PROFIL NA HLINÍKOVÝ ROŠT, TL. 12mm, BARVA ANTRACITOVÁ - RAL 7016
- VZDUCHOVÁ MEZERA 40mm
- POJISTNÁ DIFUZNĚ OTEVŘENÁ MEMBRÁNA DÖRKEN DELTA-FASSADE
- TEPELNÁ IZOLACE ZDIVA DESKY MINERÁLNÍ VLNY ISOVER FASSIL, TL. 180mm
- CEMENTOVÝ PROSTŘÍK, TL. 10mm
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC HELUZ UNI, TL. 300mm
- CEMENTOVÝ PROSTŘÍK, TL. 10mm
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA, TL. 15mm
- VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, TL. 2mm
- PENETRACE
- INTERIÉROVÁ VÝMALBA

S07

- DEKORATIVNÍ VODĚODOLNÁ OMÍTKA SOKLU WEBER.PAS MARMOLIT, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ - RAL 7012
- PODKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚŘ WEBER.PAS PODKLADNÍ UNI
- STĚRKOVÁ PODKLADNÍ HMOTA VČETNĚ VÝZTUŽNÉ SÍŤOVINY WEBER.DUR UNIVERZÁL
- TEPELNÁ IZOLACE SOKLU ISOVER STYRODUR 3000 CS, TL. 160mm
- SBS MODIFIKOVANÝ NATAVITELNÝ ASFALTOVÝ PÁS BITUMAX BITU-FLEX PV (POLYESTER), TL. 4mm
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC HELUZ UNI, TL. 300mm
- CEMENTOVÝ PROSTŘÍK, TL. 10mm
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA, TL. 15mm
- VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, TL. 2mm
- PENETRACE
- INTERIÉROVÁ VÝMALBA

S08

- PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA WEBER.PAS SILIKÁT, BARVA BÍLÁ - RAL 9010
- PODKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚŘ WEBER.PAS PODKLADNÍ UNI
- STĚRKOVÁ PODKLADNÍ HMOTA VČETNĚ VÝZTUŽNÉ SÍŤOVINY WEBER.DUR UNIVERZÁL
- TEPELNÁ IZOLACE ZDIVA DESKY MINERÁLNÍ VLNY ISOVER TF Profi, TL. 200mm
- CEMENTOVÁ PROSTŘÍK, TL. 10mm
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC HELUZ UNI, TL. 300mm
- CEMENTOVÝ PROSTŘÍK, TL. 10mm
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA, TL. 15mm
- VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, TL. 2mm
- PENETRACE
- INTERIÉROVÁ VÝMALBA

SKLADBY – SO 02 VÝROBNÍ HALA

SH01

- EPOXIDOVÁ LITÁ PODLAHA, TL. 5mm
- BETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA C25/30 TL. 100mm + KARI SÍŤ 100x100x6mm
- SEPARAČNÍ PE FÓLIE, TL.0,1mm
- PODLAHOVÝ XPS STYRODUR 4000 CS, TL. 80mm
- SBS MODIFIKOVANÝ NATAVITELNÝ ASFALTOVÝ PÁS BITUMAX BITU-FLEX PV (POLYESTER), TL. 4mm
- SBS MODIFIKOVANÝ NATAVITELNÝ ASFALTOVÝ PÁS BITUMAX BITU-FLEX GV (SKELNÁ ROHOŽ), TL. 3,5mm
- 1x ASFALTOVÁ PENETRACE
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA XC2 C25/30, TL. 150mm + KARI SÍŤ 150x150x8mm
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP, PDK 0/32, TL. 200mm
- ROSTLÝ TERÉN

SH02

- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE FATRAFOL 810, TL. 1,5mm
- TEPELNÁ IZOLACE STŘECHY, DESKY MINERÁLNÍ VLNY ISOVER S, TL. 140mm
- TEPELNÁ IZOLACE STŘECHY, DESKY MINERÁLNÍ VLNY ISOVER T, TL. 120mm
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - PE FÓLIE, TL. 0,2 mm
- POZINKOVANÝ TRAPÉZOVÝ PLECH TR150/280, TL. 1,0mm
- PŘEDPJATÉ ŽELEZOBETONOVÉ VAZNÍKY OSAZENY NA OBVODOVÉ SLOUPY

SH03

- STĚNOVÉ IZOLAČNÍ PANELE KINGSPAN KS1150 TL, S PIR JÁDREM, TL. 120mm,
KOTVENÉ DO ŽELEZOBETONOVÉHO SLOUPU, BARVA ŠEDÁ - RAL 7040

SH04

- DEKORATIVNÍ VODĚODOLNÁ OMÍTKA SOKLU, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ - RAL 7012
- PODKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚŘ
- ŠTĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VČETNĚ VÝZTUŽNÉ SÍŤOVINY
- TEPELNÁ IZOLACE SOKLU ISOVER STYRODUR 3000 CS, TL. 100mm
- PREFABRIKOVANÝ ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH, PRŮŘEZ 150x500mm

SKLADBY – ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ZP01

- POCHOZÍ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, TL. 60mm
- HUTNĚNÉ KAMENIVO, PDK 4/8mm, TL. 40mm
- HUTNĚNÉ KAMENIVO, PDK 16/32mm, TL. 100mm
- HUTNĚNÉ KAMENIVO, PDK 32/63mm, TL. 200mm
- ROSTLÝ TERÉN

ZP02

- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+, TL. 40mm
- SPOJOVACÍ POSTŘIK
- OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16+, TL. 80 mm
- INFILTRAČNÍ POSTŘIK
- PODKLADNÍ VRSTVA, PDK 0/32 mm, TL. 100mm
- OCHRANNÁ VRSTVA, PDK 32/63 mm, TL. 250mm
- ROSTLÝ TERÉN