



LEGENDA MATERIÁLOV

- MONOLITICKÝ BETON
- PODKLADNÝ BETON
- PRIČKY YTONG P2-500 TL. 150 mm
- SPÁDOVÉ KLINY EPS 100
- STREŠNÁ IZOLÁCIA EPS
- TEPELNÁ IZOLÁCIA KINGSPAN KOOLTHERM TL 150 mm
- IZOLÁCIA EPS SOKLU TL. 100 mm
- ŠTRKOVÝ NÁSYP
- NASYPANÁ ZEMINA
- PŮVODNÁ ZEMINA

SKLADBY

Ⓢ1 PODLAHA NA TERÉNE

- 20 mm BETONOEPOXIDOVÁ INTERIÉROVÁ STIERKA
- 50 mm BETONOVÁ MAZANINA VYSTUŽENÁ KARI SIEŤOU
- 50 mm DEKPERIMETER PV-NR75 SYSTÉMOVÁ DOSKA S TOPNÝMI HADMI
- 120 mm DEKPERIMETER SD 150 IZOLAČNÉ DOSKY
- 250 mm ŽB DOSKA
- 4 mm GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL SBS PÁS
- 120 mm PODKLADOVÁ BETONOVÁ VRSTVA VYSTUŽENÁ KARI SIEŤOU
- 150 mm ŠTRKOVÝ NÁSYP
- RASTLÝ TERÉN

Ⓢ2 VYKUROVANÁ PODLAHA

- 25 mm DUBOVÉ PARKETY
- 3 mm TLMIACA PODLOŽKA
- 0,2 mm SEPARAČNÁ PE FÓLIA
- 50 mm BETONOVÁ MAZANINA
- 50 mm DEKPERIMETER PV-NR75 SYSTÉMOVÁ DOSKA S TOPNÝMI HADMI
- 30 mm IZOLÁCIA RIGIFLOOR 4000
- 80 mm LIAPOR MIX
- 250 mm ŽB DOSKA

Ⓢ3 PLOCHÁ STRECHA

- 2 mm DEKPLAN 76 PVC-P FÓLIA, HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA
- FILTEK 300 - SEPARAČNÁ VRSTVA, NETKANÁ TEXTÍLIA
- 150 mm IZOLÁCIA EPS
- 4 mm GLASTEK AL 40 MINERAL SBS PÁS
- 50-250 mm SPÁDOVÁ KLINY EPS 100
- 250 mm ŽB STROPNÁ DOSKA
- SDK ZÁVESNÝ PODHLAD KNAUF V. 450 mm

Ⓢ4 TERASA NA KONZOLE

- 35 mm TERASOVÉ DOSKY NA REKTIFIKOVATELNÝCH PODLOŽKÁCH
- 70 - 125 mm SPÁDOVÁ VRSTVA Z LAHČENÉHO BETONU
- 250 mm ŽB TERASA + ISONOSNIK
- 30 mm DREVENÝ PODHLAD ZAVESENÝ NA CD MONTÁŽNYCH PROFILOCH A KOTVIACOM ZÁVESE

Ⓢ5 TERASA NA TERÉNE

- 25 mm WPC TERASOVÉ DOSKY GRINWOOD
- 40/50mm ROST Z WPCR PODKLADNEHO PROFILU
- 100 mm ŠTRKODRŤOVÝ PODSYP FRAKCIE 4/8mm
- 100 mm ŠTRKODRŤOVÝ PODSYP FRAKCIE 16/32mm
- ROSTLÝ TERÉN

Ⓢ6 PLOCHÁ STRECHA - VEŽA

- 4 mm OBKLAD Z PERFOROVANÉHO CORTENU
- 2 mm DEKPLAN 76 PVC-P FÓLIA, HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA
- FILTEK 300 - SEPARAČNÁ VRSTVA, NETKANÁ TEXTÍLIA
- 150 mm IZOLÁCIA EPS
- 4 mm GLASTEK AL 40 MINERAL SBS PÁS
- 50-250 mm SPÁDOVÁ KLINY EPS 100
- 200 mm ŽB STROPNÁ DOSKA

Ⓢ7 OBVODOVÁ STENA

- 10 mm INTERIÉROVÁ OMIETKA
- 200 mm ŽB MONOLITICKÁ NOSNÁ STENA
- 150 mm TEPELNÁ IZOLÁCIA KINGSPAN KOOLTHERM K5
- 0,82 mm DIFÚZNE PRIEPUSTNÁ FÓLIA
- 40 mm VZDUCHOVÁ MEDZERA
- 8 mm PANELY CEMBRIT

Ⓢ8 PODLAHA V SUTERÉNE SO STYKU SO ZEMINOU

- 20 mm BETONOEPOXIDOVÁ INTERIÉROVÁ STIERKA
- 50 mm BETONOVÁ MAZANINA VYSTUŽENÁ KARI SIEŤOU
- 50 mm DEKPERIMETER PV-NR75 SYSTÉMOVÁ DOSKA S TOPNÝMI HADMI
- 120 mm DEKPERIMETER IZOLAČNÉ DOSKY
- 4 mm GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL SBS PÁS
- 120 mm PODKLADOVÁ BETONOVÁ VRSTVA VYSTUŽENÁ KARI SIEŤOU
- 150 mm ŠTRKOVÝ NÁSYP
- RASTLÝ TERÉN