



- POZN.:
- NOVĚ ZHOTOVENÉ FASÁDNÍ OMÍTKY BUDDOU OPATŘENÉ DIFUZNĚ PROPUSTNÝM HYDROFOBIZAČNÍM NÁTĚREM. HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR BUDE APLIKOVÁN NA VOLNÝCH STĚNÁCH OBJEKTU MIN. DO VÝŠKY SOKLU. STĚNY, KE KTERÝM PŘILÉHAJÍ HRUBY, BUDDOU OPATŘENY NÁTĚREM MIN. DO VÝŠKY OKENNÍCH PARAPETŮ.
 - NÁVRH ŘEŠENÍ ODVODU DEŠŤOVÉ VODY VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES

OBOR	KATEDRA	JMÉNO STUDENTA	
C	K124 Konstrukce pozemních staveb	Petr Lukáš	
ROČNÍK	VEDOUČÍ BAKALÁŘSKÉ PŘÁCE		
4.	doc. Ing. Jiří Pazdanka Ph.D.		
AKCE :			FORMÁT
<p style="text-align: center;">REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO KOSTELA</p>			A3
			MĚŘÍTKO
			1:100
OBSAH :			DATA
SANACE VLHKOSTI – VARIANTA B – PŮDORYS			04./2018
			Č. VÝKR.
			17