



LEGENDA MATERIÁLU

- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------|
| | ŽELEZOBETON | | VNITŘNÍ STĚNA ZDĚNÁ POROTHERM 11,5 AKU, TL.115 mm | | PODKLADNÍ BETON C20/25 |
| | OBVODOVÁ STĚNA ZDĚNÁ POROTHERM 24, TL.240 mm | | VNITŘNÍ SDK PŘÍČKA JEDNODUCHÁ, JEDNODUCHÉ OPLÁŠTĚNÍ, TL.125 mm | | PŮVODNÍ ZEMINA |
| | VNITŘNÍ STĚNA ZDĚNÁ (MEZIBYTOVÁ) POROTHERM 25 AKU SYM, TL.250 mm | | VNITŘNÍ SDK PŘÍČKA JEDNODUCHÁ, JEDNODUCHÉ OPLÁŠTĚNÍ, TL.100 mm | | NÁSYP |

±0,000 = 379,60 m.n.m - (Bpv)

Zpracovala: Bc. Hana Matysová	Vedoucí cvičení: Ing. Jiří Nováček, Ph.D.	Školní rok: 2017/2018	Fakulta stavební ČVUT
Předmět: DIPLOMOVÁ PRÁCE			Datum: 4/2018
Název dílohy:			Měřítko: 1:50
Název výkresu: PRŮČNÝ ŘEZ A-A'			Formát výkresu: A2
			Číslo výkresu: D.1.1.2.6