



POUŽÍT TRUBKU TR ϕ 28x2,6 ČSN 42 5715.01 (SHODNÁ S MINULOU TRUBKOU NA DRŽÁK)
 ROZŘÍZNOUT A POTÉ NAVARIT PLÍŠKY
 DÍRY NA LEVÉ STRANĚ MUSÍ PASOVAT S DÍRAMI NA DRUHÉM VÝKRESU (TENZOMETRICKÝ PLÍŠEK)

KONTAKTNÍ OSOBA:
 JAKUB PODZIMEK
 602 694 133
 jakub.podzimek@fs.cvut.cz

MATERIÁL: S235JR (11 375)									
POLOTOVAR: -									
TOLEROVÁNÍ DLE ISO 8015									
PŘESNOST ISO 2768 - mK									
VŠEOB. TOL. ISO 8062 -									

NAVŘHL	Jakub Podzimek	23. 3. 2018	PŘEZK.			SESTAVA	MĚŘÍTKO	2:1
KRESLIL	Jakub Podzimek	23. 3. 2018	SCHVÁLIL			KUSOVNIK	PROMÍTÁNÍ:	⊕ (ISO E)

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ	NAZEV	Popis	
	CÍSLO VÝKRESU	Trubková část - přípravek 2	