Legenda místností

ozn.	název místnosti	plocha místnosti	povrchy podlah	povrchy stěn	povrchy stropů	světlá výška	skladby podlah
	KOMUNIKAČNÍ PROSTORY						
3.0.01	SCHODIŠŤOVÁ HALA	21.69 m2	typ P4	typ ST 4	typ T1 + typ T5	3000 mm	S1
3.0.01a	SCHODIŠTĚ	16.57 m2	typ P4	typ ST 4	typ T5	3650 mm	S7
3.0.02	SCHODIŠŤOVÁ HALA	30.79 m2	typ P4	typ ST 4	typ T1 + typ T5		S1
3.0.02a	SCHODIŠTĚ	12.78 m2	typ P4	typ ST 4	typ T5		S7
3.0.02b	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	8.60 m2		typ ST 4	typ T5		
3.0.02c	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	8.60 m2		typ ST 4	typ T5		
3.0.03	SCHODIŠTĚ	16.86 m2	typ P4	typ ST 4	typ T3 + typ T3	3000 mm	S1 + S7
3.0.04	WC MUŽI	7.96 m2	typ P5	typ ST 3	typ T2	2500 mm	S1
3.0.05	WC INVALIDÉ	3.85 m2	typ P5	typ ST 3	typ T2	2500 mm	S1
3.0.06	WC ŽENY	8.56 m2	typ P5	typ ST 3	typ T2	2500 mm	S1
	OTEVŘENÉ LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ						
3.1.01	CHODBA	122.04 m2	typ P3	typ ST 3	typ T1 + typ T7	3000 mm	S1
3.1.01a	CHODBA	82.73 m2	typ P3	typ ST 3	typ T1 + typ T7	3000 mm	S1
3.1.02	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	19.98 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.02a	KOUPELNA	3.34 m2	typ P4.1	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S5
3.1.03	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	19.69 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.03a	KOUPELNA	3.34 m2	typ P4.1	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S5
3.1.04	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	19.75 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.04a	KOUPELNA	3.34 m2	typ P4.1	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S5
3.1.05	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	19.75 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.05a	KOUPELNA	3.54 m2	typ P4.1	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S5
3.1.06	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	17.90 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.06a	KOUPELNA	3.34 m2	typ P4.1	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S5
3.1.07	DENNÍ MÍSTNOST	11.34 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.08	SKLAD	14.07 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.09	SESTERNA	16.66 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.10	PŘÍPRAVNA	15.81 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.11	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	17.10 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.11a	KOUPELNA	3.34 m2	typ P4.1	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S5
3.1.12	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	17.22 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.12a	KOUPELNA	3.32 m2	typ P4.1	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S5
3.1.13	PRACOVNA STANIČNÍ SESTRY	15.27 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.14	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	20.03 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.14a	KOUPELNA	3.35 m2	typ P4.1	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S5
3.1.15	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	19.89 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.15a	KOUPELNA	3.34 m2	typ P4.1	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S5
3.1.16	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	19.79 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.16a	KOUPELNA	3.35 m2	typ P4.1	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S5
3.1.17	DENNÍ MÍSTNOST PRO PACIENTY	55.96 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.18	JÍDELNA	30.07 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.19	KUCHYŇKA	13.29 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.20	ODBĚROVÁ MÍSTNOST	16.37 m2	typ P2	typ ST 3,1 + ST 1	typ T1	3000 mm	S1
3.1.21	VYŠETŘOVNA LÉKAŘ	19.10 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.22	VYŠETŘOVNA LÉKAŘ	19.06 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.23	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	14.15 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S4
3.1.24	SKLAD ODPADU	4.36 m2	typ P2	typ ST 1	typ T2	3000 mm	S4
3.1.25	CHODBA	14.31 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.26	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	5.39 m2	typ P2	typ ST 3	typ T2	2500 mm	S1
3.1.27	LÉKAŘSKÝ POKOJ	18.71 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.27a	SPRCHA + WC	3.66 m2	typ P5 + P6 + P4.1	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S5
3.1.28	VYŠETŘOVNA PSYCHOLOG	21.08 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.29	ÚKLID	3.05 m2	typ P5	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S4
3.1.30	SPRCHA	2.06 m2	typ P4.1 + typ P6	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S5
3.1.31	WC ŽENY	3.04 m2	typ P5	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S1
3.1.32	CHODBA	5.03 m2	typ P2	typ ST 3	typ T2	2500 mm	S1
3.1.33	WC MUŽI	3.05 m2	typ P5	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S1
3.1.34	SKLAD	5.25 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.35	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	5.68 m2	typ P2	typ ST 3	typ T2	2500 mm	S1
3.1.36	ASISTOVANÁ LÁZEŇ	12.02 m2	typ P5 + typ P6	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S5
3.1.37	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	19.87 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.37a	KOUPELNA	3.24 m2	typ P4.1	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S5
3.1.38	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	19.86 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.38a	KOUPELNA	3.24 m2	typ P4.1	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S5
3.1.39	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	15.10 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.39a	KOUPELNA	5.35 m2	typ P4.1	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S5
3.1.40	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	16.15 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.40a	KOUPELNA	3.24 m2	typ P4.1	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S5
3.1.41	SPOLEČENSKÝ PROSTOR	10.53 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.42	KUŘÁRNA	18.63 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.43	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	19.81 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.43a	KOUPELNA	3.24 m2	typ P4.1	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S5
3.1.44	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	19.89 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.44a	KOUPELNA	3.24 m2	typ P4.1	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S5
3.1.45	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	19.98 m2	typ P2	typ ST 3	typ T1	3000 mm	S1
3.1.45a	KOUPELNA	3.47 m2	typ P4.1	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S5
	VEDENÁ KLINIKY						
3.2.01	CHODBA	86.04 m2	typ P2	typ ST 4	typ T3 + typ T6	3000 mm	S1
3.2.02	PRACOVNA VEDOUCÍHO OKP	20.92 m2	typ P2	typ ST 4	typ T3	3000 mm	S1
3.2.03	PRACOVNA VRCHNÍ SESTRY	19.94 m2	typ P2	typ ST 4	typ T3	3000 mm	S1
3.2.04	SPISOVNA	6.60 m2	typ P2	typ ST 4	typ T3	3000 mm	S1
3.2.05	SEKRETARIÁT	20.03 m2	typ P2	typ ST 4	typ T3	3000 mm	S1
3.2.06	PRACOVNA PRIMÁŘE	24.78 m2	typ P2	typ ST 4	typ T3	3000 mm	S1
3.2.06a	KOUPELNA	2.93 m2	typ P4.1	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S5
3.2.07	KUCHYŇKA	7.11 m2	typ P2	typ ST 4	typ T3	3000 mm	S1
3.2.08	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	38.55 m2	typ P2	typ ST 4	typ T4	3000 mm	S1
3.2.09	LÉKAŘSKÝ POKOJ	25.99 m2	typ P2	typ ST 4	typ T3	3000 mm	S1
3.2.09a	KOUPELNA	3.03 m2	typ P4.1	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S5
3.2.10	LÉKAŘSKÝ POKOJ	25.92 m2	typ P2	typ ST 4	typ T3	3000 mm	S1
3.2.10a	KOUPELNA	3.03 m2	typ P4.1	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S5
3.2.11	WC PERSONÁL	3.82 m2	typ P5	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S1
3.2.12	ÚKLID	2.29 m2	typ P5	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S4
3.2.13	SPRCHA	2.06 m2	typ P4.1 + typ P6	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S5
3.2.14	WC PERSONÁL	2.99 m2	typ P5	typ ST 2	typ T2	2500 mm	S1

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE MONOLITICKÁ
- PROSTÝ BETON
- KERAMICKÝ BLOK 8 P+D P10 MCS.0
- KERAMICKÝ BLOK 11,5 AKU P10 MCS.0 (Rw=47dB)
- KERAMICKÝ BLOK 14 P+D P10 MCS.0
- KERAMICKÝ BLOK 19 AKU P10 MCS.0 (Rw=52dB)
- KERAMICKÝ BLOK 25 P10 MCS.0 - min. U = 05 W/m2K
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
- OMÍTKA PLNÁ PÁLENÁ
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA
- TEPELNÁ IZOLACE - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
- TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN
- OCHRANNÝ PRVEK STĚN
- KERAMICKÝ OBKLAD
- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

POZNÁMKA:

Povrchy podlah

- Typ P1 - elektrostatická podlaha s úpravou IQ PUR v tloušťce 2 mm, elektrostatický odpor R = 5x104 -106 Ω, protiskluz R9, vytažená na stěnu 100 mm (r 60mm), třída reakce na oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 13 501-1), v rolích
- Typ P2 - homogenní vinylová podlaha s úpravou IQ PUR v tloušťce 2 mm, protiskluz R9, vytažená na stěnu 100 mm (r 60mm), třída reakce na oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 13 501-1), v rolích
- Typ P3 - homogenní vinylová podlaha s úpravou IQ PUR, Acustic v tloušťce 4 mm, protiskluz R9, vytažená na stěnu 100 mm (r 60mm), třída reakce na oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 13 501-1), v rolích
- Typ P4 - keramická dlažba - slinutá glazovaná, mrazuvzdorná, nasákavost pod 0,5%, chemicky odolná tř. UHA, pevnost >32 MPa, odolnost proti opotřebení min. PEI 5, protiskluzná R9, 600x600 mm, popř. 300x300 mm, sokl fasový
- Typ P4.1 - keramická dlažba - slinutá glazovaná, mrazuvzdorná, nasákavost pod 0,5%, chemicky odolná tř. UHA, pevnost >32 MPa, odolnost proti opotřebení min. PEI 5, protiskluzná R10/B, 600x600 mm
- Typ P5 - keramická dlažba - hutná glazovaná; nasákavost pod 3%, chemicky odolná tř. UHA; pevnost >27 MPa, odolnost proti opotřebení min. PEI 3; j197*197*7 mm/ R9/A
- Typ P6 - keramická dlažba - hutná glazovaná; nasákavost pod 3%, chemicky odolná tř. UHA; pevnost >27 MPa, odolnost proti opotřebení min. PEI 3; j197*197*7 mm/ R10/B
  + bezbariérová hrarovka 97x97x6 mm; R10/B
- Typ P7 - beton s voděodolným protiskluzovým nátěrem
- Typ P8 - čistící zóna - polypropylenová textilní rohož výška 13,5 mm, váha 2800 g/m2
- Typ P9 - keramická dlažba - slinutá neglazovaná, mrazuvzdorná, nasákavost pod 0,5%, chemicky odolná, odolnost proti opotřebení min. PEI 5; protiskluzná R11, 300x300 mm, sokl
- Typ P9.1 - keramická dlažba - slinutá neglazovaná, mrazuvzdorná, nasákavost pod 0,5%, chemicky odolná, odolnost proti opotřebení min. PEI 5; protiskluzná R9, 300x300 mm, sokl
- Typ P10 - polotvrzená podlaha - zdravotnická koženka + čalounická vata + gumožinek, alt. gumokokosové desky

Povrchy stěn

- Typ ST1 - glazovaný keramický obklad z hutných dlaždic na světlou výšku místnosti, rozměr 200 x 200 mm, s atestem na zdravotnický a potravinářský provoz, nasákavost >10%, pevnost >15 MPa, odolnost proti chemikáliím tř. UHA, mat - s konvexním rohem řešeným silikonem a konkávním rohem řešeným nerezovou lištou
- Typ ST2 - glazovaný keramický obklad bělinový na světlou výšku místnosti, rozměr 200 x 200 mm, nasákavost >10%, pevnost >15 MPa, odolnost proti chemikáliím tř. GB, mat - s konvexním rohem řešeným silikonem a konkávním rohem řešeným nerezovou lištou
- Typ ST2.1 - glazovaný keramický obklad z bělinový dlaždic na světlou výšku místnosti, rozměr 600 x 300 mm, nasákavost >10%, pevnost >15 MPa, odolnost proti chemikáliím tř. GB, mat - s konvexním rohem řešeným silikonem a konkávním rohem řešeným nerezovou lištou
- Typ ST3 - omítka sádrová (sádrokarton) - nátěr omyvatelný
  - Typ ST3.1 - omítka sádrová (sádrokarton) - nátěr omyvatelný, desinfikovatelná úprava
- Typ ST4 - omítka sádrová (sádrokarton) - nátěr nestíratelný
- Typ ST5 - polotvrzený obklad - zdravotnická koženka + čalounická vata + gumožinek, alt. gumokokosové desky
- Typ ST6 - glazovaný keramický obklad na světlou výšku místnosti, rozměr 600 x 300 mm, nasákavost >10%, pevnost >15 MPa, odolnost proti chemikáliím tř. GB, mat - s konvexním rohem řešeným silikonem a konkávním rohem řešeným nerezovou lištou

Podhledy

- Typ T1 - hygienický akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=0,95, αp 125Hz =0,45; obsah CO2 max 3 Kg CO_2 equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804; klasifikace dle obsahu těkavých organických sloučenin (Francouzská emisní třída VOC) ISO 16000-6; třída VOC A+; univerzální klipy držící kazetu v rastru proti jejímu vytažení; panely s polozapuštěnou boční hranu, tloušťka panelu 15mm a rozměrem panelu 600x600; systémový rošt a komponenty z pozinkované oceli s povrchovou úpravou; hmotnost celkové konstrukce do 3 Kg/m²; vnitřní jádro panelu nehořlavé z minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1; viditelný povrch kazety omyvatelná hygienická sklelná tkanina v bílé barvě nejbližší barevný vzorek NCS S 0502-Y, světelná odrazivost 84%; zadní strana panelu - přírodně zbarvená sklolátkaná tkanina; odolnost trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C dle (ISO 4611); odolnost povrchu nečistotám, proti běžnému hygienickému čištění, čištění panou a odolává parám peroxidu vodíku; splňuje požadavky klasifikace čistě místnosti dle třídy ISO 5; mikrobiologická rezistence systému třída 0 podle normy ASTM G 21-96; systém je klasifikován do třídí B1 a B5 pro zónu 4 dle normy NF S 90-351; obsah CO2 je 2,59 Kg CO_2 equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804.
- Typ T2 - hygienický akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=0,95, αp 125Hz =0,45; klasifikace dle obsahu těkavých organických sloučenin (Francouzská emisní třída VOC) ISO 16000-6; třída VOC A+; panely s nalženou rovnou boční hranou, tloušťka panelu 15mm a rozměrem panelu 600x600; systémový rošt a komponenty z z zanš-korozivního materiálu a splňují požadavky korozivní třídy C3 dle EN ISO 12944-2; hmotnost celkové konstrukce do 3 Kg/m²; vnitřní jádro panelu nehořlavé z minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1; viditelný povrch kazety omyvatelná hygienická sklelná tkanina v bílé barvě nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 84%; zadní strana panelu - přírodně zbarvená sklolátkaná tkanina; odolnost trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C dle (ISO 4611); odolnost povrchu nečistotám, proti běžnému hygienickému čištění, čištění panou a odolává parám peroxidu vodíku; splňuje požadavky klasifikace čistě místnosti dle třídy ISO 5; mikrobiologická rezistence systému třída 0 podle normy ASTM G 21-96; systém je klasifikován do třídí B1 a B5 pro zónu 4 dle normy NF S 90-351
- Typ T3 - akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=0,95, αp 125Hz =0,50;obsah CO2 max 4 Kg CO_2 equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804; klasifikace k dle obsahu těkavých organických sloučenin (Francouzská emisní třída VOC) ISO 16000-6; třída VOC A+; panely systému s nalženou polozapuštěnou boční hranu 10mm pod rastr, tloušťka panelu 20mm a rozměrem 600x600; nosný rošt z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého prostředí s protikorozní ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2; hmotnost celkové konstrukce je do 4 Kg/m²; vnitřní jádro panelu nehořlavé z minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1; viditelný povrch kazety omyvatelná hygienická sklelná tkanina v bílé barvě nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 85%; koeficient zpětného odrazu 63 mcd/(lm*lx); lesk < 1; zadní strana panelu - přírodně zbarvená sklolátkaná tkanina; odolnost trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vytvoření, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611); údržba systému pomocí vysávání nebo týdenním čištění za mokra.
- Typ T4 - akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=1,0, αp 125Hz =0,50; Obsah CO2 max 6 Kg CO_2 equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804; klasifikace dle obsahu těkavých organických sloučenin (Francouzská emisní třída VOC) ISO 16000-6; třída VOC A+; panely s nalženou polozapuštěnou boční hranou 10mm pod rastr, tloušťka panelu 40mm a rozměrem panelu 600x600 mm; nosný rošt z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého prostředí s protikorozní ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2; hmotnost celkové konstrukce je do 5,5 Kg/m²; vnitřní jádro panelu nehořlavé z minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1; viditelný povrch kazety omyvatelná hygienická sklelná tkanina v bílé barvě nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 85%; koeficient zpětného odrazu 63 mcd/(lm*lx); lesk < 1; zadní strana panelu - přírodně zbarvená sklolátkaná tkanina; Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vytvoření, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611); údržba pomocí vysávání nebo týdenním čištění za mokra.
- Typ T5 - omítka sádrová - nátěr nestíratelný
- Typ T6 - sádrokartonová konstrukce - nátěr nestíratelný
- Typ T7 - sádrokartonová konstrukce - nátěr omyvatelný

SKLADBY PODLAH:

S1 ***obecná místnost 1. - 3.NP***
- nášlapná vrstva (PVC / koberec / dlažba)
- + vyrovnávací stěrka (pod dlažbou lepící stěrka) tl. 10 mm
- rozrážecí betonová mazanina + síť Kari tl. 60 mm
- separační PE folie
- kročejová izolace minerální tl. 30 mm
- vyrovnávací vrstva EPS / lehký podsyp tl. 50 mm
CELKEM tl. 150 mm

S2 ***obecná místnost 1. - 3.NP - podlahové topení***
- nášlapná vrstva (PVC / koberec / dlažba)
- + vyrovnávací stěrka (pod dlažbou lepící stěrka) tl. 10 mm
- rozrážecí betonová mazanina + síť Kari tl. 70 mm
podlahové topení součást litě podlahy
- systémová deska tl. 30 mm
- separační PE folie
- kročejová izolace minerální tl. 40 mm
CELKEM tl. 150 mm

S4 ***místnost s mokrým provozem 1. - 3.NP***
- nášlapná vrstva (PVC / koberec / dlažba)
- + vyrovnávací stěrka (pod dlažbou lepící stěrka) tl. 10 mm
- hydroizolační stěrka
- rozrážecí betonová mazanina + síť Kari tl. 60 mm
- separační PE folie
- kročejová izolace minerální tl. 30 mm
- vyrovnávací vrstva EPS / lehký podsyp tl. 50 mm
CELKEM tl. 150 mm

S5 ***místnost s mokrým provozem 1. - 3.NP - podlahové topení***
- nášlapná vrstva (PVC / koberec / dlažba)
- + vyrovnávací stěrka (pod dlažbou lepící stěrka) tl. 10 mm
- hydroizolační stěrka
- rozrážecí betonová mazanina + síť Kari tl. 60 mm
podlahové topení součást litě podlahy
- systémová deska tl. 30 mm
- separační PE folie
- kročejová izolace minerální tl. 40 mm
CELKEM tl. 150 mm

S7 ***schodiště, podesty***
- nášlapná vrstva (dlažba na lepící stěrku)* tl. 15 mm
- nosná konstrukce schodiště (ŽB deska)
CELKEM tl. 15 mm

VZOROVÁ POZICE DVEŘÍ A ZPŮSOB KÓTOVÁNÍ

± 0,000 = 236,60 m n.m. Bpv

VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing.arch. T. JIRÁSKOVÁ	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JIŘÍ HAJEK	ATELIER HÁJEK a ATELIER HÁJEK s.r.o.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.arch. T. JIRÁSKOVÁ	VYPRACOVAL: JIŘÍ HAJEK	KONTROLOVAL:	IČO: 64792134, DIČ: CZ-64792134 tel./fax: +420 495540159, e-mail: h3@h3a.cz
STUPEŇ PROJEKCE: PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA			ČÍSLO ZAKÁZKY: 45-01-2017
			DATUM: 11.2017
INVESTOR: Nemocnice pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice			DRUH PROJEKTU: DVZ + ATÚS
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie			TYP PROJEKT.: STAVEBNÍ ČÁST
PŮDORYS 3.NP			MĚŘÍTKO: 1:50 PŘÍLOHA: D1-01.1b.5