



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO	ÚČEL	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN
0.01	Vstup expedice, chodba	251,55	Cem. stěrka	v. omítka sokl- stěrka v. 250 mm
0.02	Skład prázdnych lahví	91,05	Cem. stěrka	v. omítka sokl- stěrka v. 250 mm
0.03	Lahvovna, etiketovna	100,83	Cem. stěrka	v. omítka sokl- stěrka v. 250 mm
0.04	Lisovna	95,47	Cem. stěrka	v. omítka sokl- stěrka v. 250 mm
0.05	Sudový sklep	138,32	Cem. stěrka	v. omítka sokl- stěrka v. 250 mm
0.06	Archiv lahví	70,84	Cem. stěrka	v. omítka sokl- stěrka v. 250 mm
0.07	Ležácký sklep-lahve	212,51	Cem. stěrka	v. omítka sokl- stěrka v. 250 mm
0.08	Tanková hala	456,83	Cem. stěrka	v. omítka sokl- stěrka v. 250 mm
0.09	Skład hotových výrobků	107,37	Cem. stěrka	v. omítka sokl- stěrka v. 250 mm
0.10	Skład - expedice	10,02	Cem. stěrka	v. omítka sokl- stěrka v. 250 mm
0.11	Odpad	19,84	Cem. stěrka	v. omítka sokl- stěrka v. 250 mm
0.12	Hala	45,22	Keramická dlažba	keram. obklad v. 2000 mm
0.13	Skład kartonů etiket	26,69	Cem. stěrka	v. omítka sokl- stěrka v. 250 mm
0.14	Kuchyně	30,16	Keramická dlažba	keram. obklad v. 2000 mm
0.15	WC - návštěvníci	14,28	Keramická dlažba	keram. obklad v. 2000 mm
0.16	Skład potravin	5,94	Cem. stěrka	v. omítka sokl- stěrka v. 250 mm
0.17	Skład potravin	5,94	Cem. stěrka	v. omítka sokl- stěrka v. 250 mm
0.18	Skład potravin	4,87	Cem. stěrka	v. omítka sokl- stěrka v. 250 mm
0.19	Skład potravin	9,36	Cem. stěrka	v. omítka sokl- stěrka v. 250 mm
0.20	WC - zaměstnanci	2,88	Keramická dlažba	keram. obklad v. 2000 mm
0.21	Technická místnost	44,21	Cem. stěrka	v. omítka sokl- stěrka v. 250 mm
0.22	Degustační místnost	105,79	Keramická dlažba	keram. obklad v. 2000 mm
0.23	Bankovní sklep	141,9	Cem. stěrka	v. omítka sokl- stěrka v. 250 mm
0.24	Chodba	10,18	v. omítka	sokl- stěrka v. 250 mm
0.25	Schodiště	16,70	Keramická dlažba	v. omítka sokl- keram. dlažba v. 250 mm
0.26	Schodiště	16,65	Keramická dlažba	v. omítka sokl- keram. dlažba v. 250 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ZELEZOBETON
- Zdivo POROTHERM 24 Profi
- Zdivo POROTHERM 14 Profi
- Zdivo POROTHERM 8 Profi
- SDK předstěny, Knauf
- TI Synthos XPS Prime S 30 L
- TI ISOVER NF

LEGENDA PRVKŮ:

- DVEŘE, Pozn. 1
- OKNA - hliníková Schüco
- ZÁBRADLÍ, Pozn. 2
- OSOBNÍ VÝTAH
- JÍDELNÍ VÝTAH
- ZVEDACÍ PLOŠINA

OTVORY A PROSTUPY V ÚROVNI PODLAŽÍ
(otvory dešťových svodů jsou navrženy velikosti 200x200mm)

POZN.:

- Pozn. 1 - v železobetonových stěných budou dveře s hliníkovými rámy, ve stěnách dřevěné konstrukce budou dveře provedeny do obložkových zárubní
- Pozn. 2 - zábradlí bude provedeno z nerezové oceli a bude navrženo výrobcem.

OBECNÉ POZNÁMKY:

- ±0,000 JE V ÚROVNI ČISTÉ PODLAHY 1.NP
- STĚNY A PŘÍČKY JSOU KÓTOVÁNY BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- VÝŠKY PARAPETŮ JSOU KÓTOVÁNY K ČISTÉ PODLAZE
- KERAMICKÉ OBKLADY BUDOU PROVEDENY DO VÝŠKY 2000 mm
- DO ŠACHET BUDOU PROVEDENY REVIZNÍ DVÍŘKA min. 600x600 mm
- INSTAČNÍ PŘEDSTĚNY BUDOU ŠÍRKY 150 mm

±0,000 = 235,20 m n. m. Bpv
KÓTOVÁNO V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ KÓTY V METRECH

OBOR	KATEGORIE	JMÉNO STUDENTA	ČÍSLO V PRAZE
SI-NC	K124		
ROČNÍK	KONZULTANT	Bc. Dominika Majerová	FAKULTA STAVEBNÍ
PŘEDMĚT:	DIPLOMOVÁ PRACE - K133		FORMÁT 105x840
	DRUHŮJ Ing. Lenka Hanzelová, Ph.D.		MĚŘÍTKO 1:100
	Konstrukční řešení objektu Vlnatých Orlamovce		ČÍSLO 01/2020
UČOHA: Stavební čas			Č. VYKRESU 1
PŮDORYS 1.PP			

LEGENDA SKLADEB:

Składba stěny W01	Składba stěny W03.1	Składba stěny W06	Składba stěny W07	Składba stěny W08
Povrchová úprava - barva Primalex Povrchová úprava - vápenná omítka Nosná konstrukce - ŽB stěna Tepelná izolace - Synthos XPS Prime S 30 L Povrchová úprava - sítková omítka Povrchová omítka - barva Primalex	Povrchová úprava - barva Primalex Povrchová úprava - vápenná omítka Nosná konstrukce - ŽB stěna Tepelná izolace - ISOVER TF Profi Povrchová úprava - vápenná omítka Povrchová omítka - barva Primalex	Povrchová úprava - barva Primalex Povrchová úprava - vápenná omítka Nosná konstrukce - POROTHERM 24 Profi Povrchová úprava - vápenná omítka Povrchová omítka - barva Primalex	Povrchová úprava - barva Primalex Povrchová úprava - vápenná omítka Nosná konstrukce - POROTHERM 14 Profi Povrchová úprava - vápenná omítka Povrchová omítka - barva Primalex	Povrchová úprava - barva Primalex Povrchová úprava - vápenná omítka Nosná konstrukce - POROTHERM 8 Profi Povrchová úprava - vápenná omítka Povrchová omítka - barva Primalex
tl. 10mm tl. 200mm** tl. 120mm tl. 10mm	tl. 10mm tl. 250mm tl. 60mm tl. 10mm	tl. 10mm tl. 240mm tl. 10mm	tl. 10mm tl. 140mm tl. 10mm	tl. 10mm tl. 80mm tl. 10mm

*) tl. železobetonových obvodových stěn je proměnná. Stěny jsou navrženy v tl. 600mm, 400mm, 350mm a 250mm
 **) tl. železobetonových vnitřních stěn je proměnná. Stěny jsou navrženy v tl. 350mm a 250mm