



- OCELOVÝ L PROFIL 50x50x5 mm PRO OSAZENÍ ROŠTU PŘICHYCENÝ DO ZDIVA OCELOVÝM ŠROUBEM NA CHEMICKOU KOTVU
- NAVÁŽKA
- ŠTĚRKOVÉ LOŽE 0-63 mm tl. 200 mm
- PROFILOVANÁ NOPOVÁ FÓLIE tl. 8 mm
- HYDROIZOLACE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 2x4 mm
- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ tl. 200 mm
- PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA tl. 100 mm
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CP tl. 700 mm

- NETKANÁ POLYESTEROVÁ GEOTEXTILIE GEOMATEX RPES
- FILTRAČNÍ OBSYP - ŠTĚRK 16-22 tl. 300 mm
- CELOPERFOROVANÁ OHEBNÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA Z PVC U-DN 100
- HYDROIZOLACE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 2x4 mm
- ŽB ZÁKLAD tl. 300 mm
- ŠTĚRKOVÉ LOŽE 0-63 mm tl. 150 mm
- ROSTLÝ TERÉN

TRUBKA Z PVC KG 100 VEDENÁ SKRZ ZTRACENÉ BEDNĚNÍ PRO ODVODNĚNÍ PROVĚTRÁVANÉ VZDUCHOVÉ MEZERY

ZAKLÁDACÍ TVAROVKA ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tl. 300 mm SE SPÁROU VYPLNĚNOU CEMENTOVOU MALTOU

|                      |         |         |      |
|----------------------|---------|---------|------|
| DETAIL B_VARIANTA I. |         |         |      |
| VÝKRES F             |         |         |      |
| DATUM                | 12/2019 | MĚŘÍTKO | 1:10 |