



VNITŘNÍ OMÍTKA tl. 15 mm  
 KERAMICKÝ PŘEKLAD 75x250 mm x 7  
 + TEPELNÁ IZOLACE 70 + 100 mm  
 VNĚJŠÍ OMÍTKA tl. 15 mm

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO S PLASTOVÝM RÁMEM  
 POZINKOVANÝ OCELOVÝ PARAPET tl. 0,5 mm  
 KERAMICKÁ DLAŽDICE tl. 15 mm

VNITŘNÍ OMÍTKA tl. 15 mm  
 STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CP tl. 700 mm  
 VNĚJŠÍ OMÍTKA tl. 15 mm  
 ANGLICKÝ DVOREK tl. 600 mm  
 ZTRACENÉ BEDNĚNÍ tl. 200 mm  
 HYDROIZOLACE GLASTEK tl. 2x4 mm  
 40 SPECIAL MINERAL XPS AUSTROTHERM tl. 50 mm  
 TOP P GK WAFER tl. 8 mm  
 PROFILOVANÁ NOPOVÁ FÓLIE  
 NAVÁŽKA

ŽB ZÁKLAD 300x300 mm  
 ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP tl. 150 mm

BETONOVÁ MAZANINA tl. 100 mm  
 ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP tl. 150 mm  
 ROSTLÝ TERÉN

OCELOVÝ L PROFIL 20x20x3 mm PRO OSAZENÍ ROŠTU PŘICHYCENÝ DO PŘEKLADU OCELOVÝM ŠROUBEM NA CHEMICKOU KOTVU  
 ROŠT - P - LISOVANÝ - OCEL, ŽÁROVÝ ZINEK  
 ANGLICKÝ DVOREK  
 FILTRAČNÍ OBSYP ŠTĚRK 16-22  
 CELOPERFOROVANÁ OHEBNÁ  
 DRENÁŽNÍ TRUBKA Z PVC U-DN 100  
 ROSTLÝ TERÉN  
 OCELOVÝ PROFIL L 20x20x3 mm PRO OSAZENÍ ROŠTU KOTVENÝ DO ŽB OCELOVÝM TRNEM  
 300 mm  
 BETONOVÁ DLAŽDICE 500x500x50 mm

-1,300  
 -1,600  
 -1,980

-3,180  
 -3,530  
 -3,780  
 -3,930

DETAIL D_PRŮBĚŽNÁ STĚNA_VARIANTA I.		
VÝKRES H		
DATUM	12/2019	MĚŘÍTKO 1:10