



- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO tl. 15 mm
- ŽB MONOLITICKÉ SCHODIŠTĚ
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- PROSTÝ BETON C16/20 tl. 50 mm
- HYDROIZOLACE GLASTEK 40 MINERAL SPECIAL tl. 2x4 mm
- PODKLADNÍ BETON C16/20 tl. 100 mm
- ŠTĚRK 16-22 mm tl. 200 mm
- ZÁSYP

- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO tl. 15 mm
- BETONOVÁ MAZANINA C16/20 + KARI SÍŤ 100/100/6 tl. 65 mm
- PE FÓLIE SEPARAČNÍ
- KROČEJOVÁ + TEPELNÁ IZOLACE tl. 20+30 mm
- PE FÓLIE SEPARAČNÍ
- ŽB STROPNÍ DESKA tl. 160 mm
- LEHČENÝ BETON tl. 20 - 280 mm
- VALBOVÁ KLENBA tl. 150 mm
- OMÍTKA tl. 15 mm

- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO tl. 15 mm
- BETONOVÁ MAZANINA C16/20 + KARI SÍŤ 100/100/6 tl. 65 mm
- KROČEJOVÁ + TEPELNÁ IZOLACE MEZI PE SEPARAČNÍMI FÓLIEMI tl. 20+30 mm
- ŽB STROPNÍ DESKA tl. 160 mm
- ŠTĚRKOPÍSEK tl. 510 mm
- PROSTÝ BETON C16/20 tl. 50 mm
- HYDROIZOLACE GLASTEK 40 MINERAL SPECIAL tl. 2x4 mm
- PODKLADNÍ BETON C16/20 tl. 100 mm
- ŠTĚRK 16-22 mm tl. 200 mm
- ZÁSYP

- ZÁSYP
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CP tl. 700 mm
- HYDROIZOLACE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 2x4 mm
- KERAMICKÉ ZDIVO HELUZ tl. 80 mm
- VNITŘNÍ OMÍTKA tl. 15 mm

DETAIL D_VARIANTA II. A			
VÝKRES N			
DATUM	12/2019	MĚŘÍTKO	1:10