



- ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 mm
- KLADECÍ VRSTVA 4-8 mm 30 mm
- DRČENÉ KAMENIVO 0-63 mm 250 mm
- NAVÁŽKA
- ROSTLÝ TERÉN

- NAVÁŽKA
- XPS tl. 100 mm
- HYDROIZOLACE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 2x4 mm
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CP tl. 700 mm
- VNITŘNÍ OMÍTKA tl. 15 mm

- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO tl. 15 mm
- BETONOVÁ MAZANINA C16/20 + KARI SÍŤ 100/100/6 tl. 65 mm
- PE FÓLIE SEPARAČNÍ
- KROČEJOVÁ IZOLACE tl. 50 mm
- HYDROIZOLACE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 2x4 mm
- PODKLADNÍ BETON C16/20 tl. 100 mm
- ŠTĚRK 16-22 mm tl. 200 mm
- ROSTLÝ TERÉN

- NAVÁŽKA
- NETKANÁ POLYESTEROVÁ GEOTEXILIE
- FILTRAČNÍ OBSYP ŠTĚRK 16-22 tl. 300 mm
- CELOPERFOROVANÁ OHEBNÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA Z PVC U-DN 100
- ROSTLÝ TERÉN

DETAIL B_VARIANTA II. B			
VÝKRES S			
DATUM	12/2019	MĚŘÍTKO	1:10