



- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO tl. 15 mm
- BETONOVÁ MAZANINA C16/20 + KARI SÍŤ 100/100/6 tl. 65 mm
- PE FÓLIE SEPARAČNÍ
- KROČEJOVÁ + TEPELNÁ IZOLACE tl. 20+30 mm
- PE FÓLIE SEPARAČNÍ
- ŽB STROPNÍ DESKA C25/30 tl. 160 mm
- OMÍTKA tl. 10 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- ZÁSYP

- FLEXIBILNÍ LEPIDLO ZAKONČENÉ U POVRCHU POLYURETANOVÝM TMELEM
- PÍSKOVCOVÝ PREFABRIKOVANÝ SCHOD 300x120x2500 mm
- BETONOVÁ DLAŽDICE 300x300x50 mm
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm
- KLADECÍ VRSTVA - ŠTĚRK 4-8 mm tl. 30 mm
- DRCENÉ KAMENIVO 0-63 mm tl. 250 mm
- NAVÁŽKA
- NETKANÁ POLYESTEROVÁ GEOTEXILIE
- FILTRAČNÍ OBSYP ŠTĚRK 16-22 tl. 300 mm
- CELOPERFOROVANÁ OHEBNÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA Z PVC U-DN 100
- ROSTLÝ TERÉN

- NAVÁŽKA
- PROFILOVANÁ NOPOVÁ FÓLIE tl. 8 mm
- XPS AUSTROTHERM TOP P GK WAFER tl. 100 mm
- HYDROIZOLACE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 2x4 mm
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CP tl. 900 mm
- ZÁSYP

DETAIL A_VARIANTA II. C			
VÝKRES V			
DATUM	12/2019	MĚŘÍTKO	1:10