

PŮDORYS STŘECHY – KANALIZACE

LEGENDA



- VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- - - VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD STROPEM/V PODHLEDU
- - - VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V ZEMI/V PODLAZE
- VNITŘNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- - - VNITŘNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE POD STROPEM/V PODHLEDU
- - - VNITŘNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE V ZEMI/V PODLAZE

- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
- AP AUTOMATICKÁ PRAČKA
  - MN MYČKA NÁDOBÍ
  - DJ DŘEZ JEDNODUCHÝ
  - WC ZÁCHODOVÁ MÍSA
  - U UMYVADLO
  - UM UMYVÁTKO
  - V VANA
  - S SPRCHA
  - VP VPUŠŤ PODLAHOVÁ
  - VL VÝLEVKA

- POTRUBÍ PP – PIPELIFE HT SYSTÉM
- DN40 – Dxt 40x1,8
  - DN50 – Dxt 50x1,8
  - DN70 – Dxt 75x1,9
  - DN100 – Dxt 110x2,7
  - DN125 – Dxt 125x3,1
  - DN150 – Dxt 160x3,9


- POTRUBÍ PP – SKOLAN SAFE DB
- DN100 – Dxt 110x5,3

(D–JMENOVITÝ ROZMĚR, t – SÍLA STĚNY TRUBKY)

POZNÁMKA

- PRO PŘEHLEDNÉ GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ JSOU TRASY POTRUBÍ ZAKRESLENY POUZE SCHEMATICKY A SKUTEČNÉ VEDENÍ JE NUTNO PŘÍZPŮSOBIT MOŽNOSTEM UCHYCENÍ POTRUBÍ A OSTATNÍM INSTALACÍM.
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU VYBRÁNY INVESTOREM.
- ROZVODY ZTI NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI TZB.
- VEŠKERÉ INSTALACE MUSÍ ODPOVÍDAT MONTÁŽNÍM PŘEDPISŮM VÝROBCE.
- POTRUBÍ PRO ODVOD SRÁŽKOVÝCH/DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH VOD BUDE V CELÉM ROZSAHU IZOLOVÁNO PROTI ROSENÍ (tj. DLE DN VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA).

±0,000=193.500 bpv  
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK



Zpracovala Bc. Marie Vondrová	Konzultant doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.	Školní rok 2020/2021	Fakulta stavební ČVUT
Předmět: 125DPM – DIPLOMOVÁ PRÁCE KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV			Datum 12/2020
Název: ZDRAVOTECHNIKA BYTOVÉHO DOMU LIBČICE NAD VLTAVOU			Meřítko 1:50
Výkres: VAR. 1: PŮDORYS STŘECHA – KANALIZACE			Číslo výkresu 06

VYTVORENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK

VYTVORENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK

