

Příloha 15 – Větrání – Výkaz výměr

Č. položky	Název položky	Množství
1.1	VZT jednotka Atrea Duplex 500 Flexi-V s elektrickým ohřivačem a vodním chladičem	2
1	Přívodní talířový ventil KE 80 od výrobce Soler & Palau	32
2	Odvodní talířový ventil KK 80 od výrobce Soler & Palau	20
3	Odvodní talířový ventil KK 100 od výrobce Soler & Palau	4
4	Těsná zpětná klapka Soler & Palau RSKT 80	20
5	Těsná zpětná klapka Soler & Palau RSKT 100	4
6	Trox VFC regulátor 100	8
7	Regulační těsná klapka RKKTM 80 od výrobce Mandík	12
8	Dveřní hliníková mřížka NOVA-D 500x300 od výrobce Systemair	48
9	Střešní hlavice 160	4
10	Samolepící izolace ze syntetického kaučuku K-Flex H-Duct Metal 15 mm	80 m ²
11	Utěsnění požárních prostupů protipožární ucpávkou	28
12	SPIRO potrubí Lindab Safe s třídou těsnosti D průměr 80	85 m
13	SPIRO potrubí Lindab Safe s třídou těsnosti D průměr 100	135 m
14	SPIRO potrubí Lindab Safe s třídou těsnosti D průměr 125	14 m
15	SPIRO potrubí Lindab Safe s třídou těsnosti D průměr 150	11 m
16	SPIRO potrubí Lindab Safe s třídou těsnosti D průměr 160	8 m
17	Koleno 90° Lindab Safe s třídou těsnosti D 80	12
18	Koleno 90° Lindab Safe s třídou těsnosti D 100	20
19	Koleno 90° Lindab Safe s třídou těsnosti D 125	2
20	Koleno 90° Lindab Safe s třídou těsnosti D 150	2
21	Koleno 90° Lindab Safe s třídou těsnosti D 160	4
22	SPIRO potrubí Lindab Safe s třídou těsnosti D T-kus 80/80	16
23	SPIRO potrubí Lindab Safe s třídou těsnosti D T-kus 100/80	4
24	SPIRO potrubí Lindab Safe s třídou těsnosti D T-kus 125/100	3
25	SPIRO potrubí Lindab Safe s třídou těsnosti D T-kus 150/80	3
26	SPIRO potrubí Lindab Safe s třídou těsnosti D T-kus 150/100	1
27	SPIRO potrubí Lindab Safe s třídou těsnosti D T-kus 160/100	1
28	Redukce osová Lindab Safe s třídou těsnosti D 100-80	12
29	Redukce osová Lindab Safe s třídou těsnosti D 125-100	3
30	Redukce osová Lindab Safe s třídou těsnosti D 150-125	2
31	Redukce osová Lindab Safe s třídou těsnosti D 150-100	1
32	Redukce osová Lindab Safe s třídou těsnosti D 160-150	2
33	Čtyřhranné pozinkované ocelové potrubí 160x160	16 m
34	Koleno 90° čtyřhranné pozinkované ocelové potrubí 160x160	8
	<i>*další tvarovky dle potřeby na objednávku u dodavatele – dodávka do 2 týdnů</i>	