



(Ra 3,2 , Ra 6,3 , Ra 25)

| POZ | NÁZEV | NORMA | ROZMĚR | Č. VÝKRESU | MATERIÁL | HMOTNOST | KS |
|-----|-------------------------------|----------------|--------------|------------|-----------------|----------|--------|
| 5 | PROFIL U S PARALELNÍ PŘÍRUBOU | DIN 1026-2 | LUPE 80 - 40 | | S235JR (11 375) | 0,316 kg | 40 mm |
| 4 | ROVNORAMENNÝ PROFIL L2 | BS EN 10056-1 | L40x40x5-50 | | S235JR (11 375) | 0,140 kg | 100 mm |
| 3 | VNĚJŠÍ ŽEBRO | VÝPALEK | T.4 | | S235JRC+N | 0,008 kg | 2 |
| 2 | ŽEBRO | VÝPALEK | T.4 | | S235JRC+N | 0,075 kg | 1 |
| 1 | OSA | ČSN 42 6510.12 | 20h8-75 | | S235JR (11 375) | 0,159 kg | 1 |

PŘESNOST ISO 2768 - mK
 TOLEROVÁNÍ DLE ISO 8015
 ISO 13920 - CG

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|--|--|
| NAVRHL KRESLIL PROCHÁZKA Petr PROCHÁZKA Petr | Autor Datum 07.04.2021 27.05.2021 | PŘEZK. SCHVÁLIL | Podpis Datum | HMOTNOST 0,846 kg SESTAVA BP-0S KUSOVNÍK BP-0S | MĚŘÍTKO 1:1 PROMÍTÁNÍ: (ISO E) |
|---|--|--------------------|-----------------|--|--|

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STROJNÍ
 NÁZEV: **PEVNÝ DOMEK**
 ČÍSLO VÝKRESU: **BP-3S**
 LIST: 1 /