



- LEGENDA MATERIÁLŮ**
- MINULITICKÉ NOSNÉ ŽB KČE (SPECIFIKACE BETONU VIZ D.02 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ)
  - NOSNÉ KERAMICKÉ ZDVO P-D II, 300 mm (1247/300/238 mm) - kótováno na přesný rozměr
  - NOSNÉ KERAMICKÉ ZDVO P-D II, 240 mm (1372/240/238 mm) - kótováno na přesný rozměr
  - NOSNÉ KERAMICKÉ ZDVO P-D II, 175 mm (1372/175/238 mm) - kótováno 200 mm, vč. omítky
  - NOSNÉ VÁPENOPÍSKOVÉ ZDVO II, 200 mm (1498/200/248 mm) - kótováno na přesný rozměr
  - VÝZLIVKY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC II, 300 mm (599/249/300 mm) - kótováno na přesný rozměr
  - PŘÍČKY Z KERAMICKÉHO ZDVA P-D II, 115 mm (1497/115/238 mm) - kótováno 150 mm, vč. omítky
  - PŘÍČKY Z KERAMICKÉHO ZDVA P-D II, 80 mm (1497/80/238 mm) - kótováno 100 mm, vč. omítky
  - INSTALACNÍ PŘEDSTĚNA Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC II, 150 mm
  - BRÉVNĚ KONSTRUKCE (SPECIFIKACE DŘEVA VIZ D.02 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ)
  - MĚKŘÁLNÍ TEPelná IZOLACE Z KAMENNÝCH VLÁKEN DO PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY
  - TEPELNÁ IZOLACE EPS IŠEDÉ FASÁDNÍ DESKY
  - TEPELNÁ IZOLACE XPS
  - POCHOZÍ TERASA - BRÉVNĚ LAMELY 14x25 mm, EXOTICKÉ DŘEVO BANGKIRAI
  - NÁSPY Z PRAMĚHO TĚŽENÉHO KAMENIVA FRAKCE F8-16 (VYZNAČENA POUZE ČÁSTI)
  - STŘEŠNÍ BODOVÝ SVĚTLÍK

- POZNÁMKY**
- POZN.1 V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ A PROJEKTEM PROFESÍ MÁ PŘEDNOST STAVEBNÍ ČÁST, V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ KONKRETIZOVAT GP
  - POZN.2 DODAVATEL JE POVINEN PŘI PŘÍPADNÉM ZJISTĚNÍ NEJASNOSTÍ INFORMOVAT GP A DOJÍT SI VEŠKERÉ NEJASNOSTI
  - POZN.3 V PROSTORU HORIZONTÁLNĚ STĚNY BUDE MEZI SCHODISŮVÝM STUPNÍM ULOŽENA SPORTOVNÍ ŽENKA PRO DOPADŠTĚ
  - POZN.4 V PROSTORÁCH STUPE BUDE PŘED DVEŘMI OSAZEN VNITŘNÍ DOUSTUPOVÁ ČISTIČÍ ŽLNA
  - POZN.5 HRANICE MEZI SKLADABÍ PODLAH
  - POZN.6 ZABUDLI BUDOVU PROVĚDĚNA DLE ČSN 74 3305 RESP. ČSN EN 12000-3 RESP. ČSN EN 14449
  - POZN.7 NÁRADOVNÁ (154), ULOŽENÉ PRISTORY V CHODBĚ (137) A TECHNICKÁ MÍSTNOST (145) JSOU ODELENY POŽÁRNĚ DĚLÍCI KONSTRUKČI
  - POZN.8 V SUTĚRNĚ JE SNÍŽENA LOKÁLNĚ ZÁKLADOVÁ SPÁRA V MÍSTĚ POD ČERPAČI SPLAŠKOVÉ KANALIZACE O 1,10 m
  - POZN.9 POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKČI A POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
  - POZN.10 ROVINNÍ DVĚŘKA V SOK PRŮMĚRU 60x60 cm
  - POZN.11 PRO BUDOUCÍ SI DŮPKY VOLEBÁL, KONEIBAL, TENIS, BADMINTON JE NUTNĚ POUČÍT S PŘÍPRAVOU BĚHEM POKLÁDKY DŮTKOBETONOVÉ DESKY

- OBECNÉ POZNÁMKY K REALIZACI STAVBY**
- POZN.1 TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PROVÁDĚČI DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY IVEŘENÉ ZAKÁZKY A NENABÍRAJE ÚLÉNSKOU ČI REALIZAČNÍ DOKUMENTACI
  - POZN.2 DODAVATEL PŘEBÍRÁ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA SVŮJ TECHNOLOGICKÝ POSTUP, VÝPŮTY, ROZMĚRY A ZA NÁSLEDKY Z NICH PLYNOUČI
  - POZN.3 VEŠKERÉ BARVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ (BARVY PODLAH, OBKLADY, DLAŽBY, OMIČKY) PODLEHÁJÍ SCHVÁLENÍ ARCHITEKTA A GP
  - POZN.4 V PRŮBĚHU STAVBY BUDOVY PROVÁDĚNÉ RÁDNE KONTROLY ZAKRYVANÝCH ČÁSTÍ, ZÁZNAM BUDE PROVĚDĚN DO STAVEBNÍHO DENÍKU
  - PROVĚDĚNÉ KONSTRUKCE BUDOVY PŘI DODÁNÍ, PŘI MONTÁŽI A NÁSLEDNĚ PO MONTÁŽI DO DOBY PŘEDÁNÍ DÍLA VHOVNĚ CHRÁNĚNÝ V SOULADU S TECHNICKÝM PŘEDÁVKY VÝBĚR. ZÁKLADNĚ BUDOU CHRÁNĚNÝ PROTI PŘEDÁNÍ DÍLA VHOVNĚ CHRÁNĚNÝ V SOULADU S TECHNICKÝM PŘEDÁVKY VÝBĚR. ZÁKLADNĚ BUDOU CHRÁNĚNÝ PROTI PŘEDÁNÍ DÍLA VHOVNĚ CHRÁNĚNÝ V SOULADU S TECHNICKÝM PŘEDÁVKY VÝBĚR.
  - POZN.5 KONSTRUKCE KRÁBŮ VĚTNE JEHO ZAŁOŽENÍ BUDE ŘEŠENA DODAVATELEM STAVBY V RÁMCI REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
  - POZN.6 VEŠKERÉ VÝŠKY, POZICE A ROZMĚRY PROSTUPŮ V BÍLÉ VÁNĚ JE NUTNĚ KOORDINOVAT NA STAVĚ. ODPŮSTUPY JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ BUDOVY STAVĚNÝCH DLE ČSN 73 6005 PROSTOROVĚ USPOŘÁDÁNÍ SÍŤI TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

**±0,000 = 477,00 m n.m. BpV**

STAVBA	NÁZEV STAVBY	PROJEKTANT	PROJEKTOVATEL
PROJEKTANT	PROJEKTOVATEL	PROJEKTOVATEL	PROJEKTOVATEL
PROJEKTANT	PROJEKTOVATEL	PROJEKTOVATEL	PROJEKTOVATEL
PROJEKTANT	PROJEKTOVATEL	PROJEKTOVATEL	PROJEKTOVATEL

**SPORTOVNÍ HALA SUŠICE**  
MĚSTO SUŠICE  
náměstí Svobody 18, 382 01 Sušice

APRIS s.p.a.	BARBORA ZVONKOVÁ	ING. ARCH. M. TULSOVÁ	ING. ARCH. M. TULSOVÁ
APRIS s.p.a.	BARBORA ZVONKOVÁ	ING. ARCH. M. TULSOVÁ	ING. ARCH. M. TULSOVÁ

**SO-01 D.01**

**VÝKRES STŘECHY**

206