



HRANY ZAOBLENY, LEŠTĚNY
ZUŠLECHTĚNO NA 1000 - 1100 MPa DO HLOUBKY 0,5 0

Ra 1,6 (Ra 0,8)

MATERIÁL: 45CrMo4	ISO 13715	+0,5 +0,1	-0,2 -0,5				
POLOTOVAR: TYČ KRUHOVÁ EN 10277 - 45h9-10							
TOLEROVÁNÍ DLE ISO 8015	ISO 14405-1						
PŘESNOST ISO 2768 - mK	ISO 14405-3						
VÝŠEOD. TOL. ISO 8062							
				INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS

NAVRL	DANĚŠ	Datum	10.05.2023	PŘEZK.		Podpis		Datum		HMOTNOST 2,7 g	MĚŘÍTKO	5:1
KRESLIL	DANĚŠ	Datum	10.05.2023	SCHVÁLIL						SESTAVA 001-001 v01	PROMÍTÁNÍ:	⊕ (ISO E)
										SEZNAM ČÁSTÍ	TYP: VV	


 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STROJNÍ
 v21.1

NÁZEV: **KÁMEN**
 ČÍSLO VÝKRESU: **BP0289-003-VV**
 LIST: 1/1