



- 1) LOŽISKA LISOVAT
- 2) LOŽISKO POZ.15 NASTAVIT POMOCÍ BROUŠENÍ DOSEDACÍ PLOCHY LABYRINTU (POZ.11)
- 3) LOŽISKO POZ.16 NASTAVIT POMOCÍ BROUŠENÍ DOSEDACÍ PLOCHY KROUŽKU (POZ.15) LABYRINTU (POZ.9)
- 4) DÍLY 14 NA DOU MÍSTECH SVAROVĚ ZAJISTIT
- 5) DÉLÍČÍ ROVINU TĚSNIT TMELEM LOČTITE
- 6) NAPLNIT OLEJEM ISO VG-220 DO VÝŠKY STŘEDU OLEJOZNAKU
- 7) PO SMOŇTOVÁNÍ A NAPĚLENÍ VYZKOUŠET TĚSNOST SESTAVY
- 8) ODZKOUŠENÝ A FUNKČNÍ CELEK RAZIT SERIOVÝM ČÍSLEM DO POLE "XXX"

UMÍSTĚNÍ	PRÁCE	ODKAZ	PRÁCE	ODKAZ	VERZE
PROJEKT	34.2015	PROJEKT	34.2015	1.5 (1:2)	
STAVBA		STAVBA			
PROJEKTANT		PROJEKTANT			
PROJEKTANT		PROJEKTANT			
PROJEKTANT		PROJEKTANT			

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STROJNÍ

JEDNOSTUPĚŇOVÁ PŘEVODOVKA

BP-00-00-00