



ODJEHLIT  
POUZE ZKRÁTIT VNITŘNÍ ČÁST HOLE DLE VÝKRESU

MATERIÁL: -		POLOTOVAR: VNITŘNÍ TRUBKA HOLE HS95/1		TOLERANCE: $L+0,2$ $L-0,2$ $L-0,3$ $L-0,2$ (L)		INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS
PROMÍTÁNÍ: $\text{⊕}$ (ISO E)		TOL. DLE ISO 8015: NE							
PŘESNOST ISO 2768 - mK		VŠEOB. TOL. ISO 8062-NE							
NAVRHL	Vojtěch NEDVĚD	Datum	15.4.2015	PŘEZK.		HMOTNOST	kg	MĚŘÍTKO	1:2
KRESLIL	Vojtěch NEDVĚD	Datum	8.6.2015	SCHVÁLIL		SESTAVA	-	KUSOVNIK 2015-01-K	
TECHNOL.						STARÝ V.			

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE  
FAKULTA STROJNÍ

NAZEV: VNITŘNÍ TRUBKA  
TYP:  
ČÍSLO VÝKRESU: 2015-00-07