B.3 — Rychlostní profil traťového úseku Rakovník–Senomaty (železniční trať č. 161 Rakovník–Bečov nad Teplou)

Současný stav												Přiblížení navrženého stavu																									
Staničení začátku/konce traťového úseku	Číslo směrového oblouku	Poloměr kružnicové části směrového oblouku	Převýšení	Začátek přechodnice/konec směrového oblouku	Začátek směrového oblouku/konec přechodnice	Délka přechodnice v ose koleje	Délka mezipřímé	Délka kružnicové části směrového oblouku	Minimální délka mezipřímé/délka kružnicové části směrového oblouku v traťových průběžných/staničních hlavních kolejích	Kontrola	BKP = bez krajních přechodnic/IB = inflexní bod/SSO = složený směrový oblouk/MP = mezilehlá přechodnice	Minimální převýšení		Převýšení	Maximální převýšení pro $R < 290$ m	Maximální převýšení v místě nástupiště	Maximální převýšení pro $R \geq 290$ m	Kontrola		Nedostatek převýšení	Maximální nedostatek převýšení	Kontrola	Náhlá změna nedostatku převýšení	Maximální náhlá změna nedostatku převýšení	Kontrola	Součinitel sklonu vzestupnice	Minimální součinitel sklonu vzestupnice		Kontrola	Součinitel změny nedostatku převýšení	Minimální součinitel změny nedostatku převýšení	Kontrola	Traťová rychlost
		R	D	ZP/KO	ZO/KP	L_k	L_s	L_i	$L_{s;min}/L_{i;min}$			D_{min}	D_{min}	D	D_{max}	D_{max}	D_{max}			I	I_{max}		ΔI	ΔI_{max}		n	n_{min}	n_{min}		n_I	$n_{I;min}$		V
[km]	[—]	[m]	[mm]	[km]	[km]	[m]	[m]	[m]	[m]			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]		[mm]	[mm]		[-]	[-]	[-]		[-]	[-]		[km/h]
0,000																																				
							360		15	-																										60
	1	?	?	0,419	0,360			59	20	-	BKP			?									?	85	?										?
							56		15	-																										60
	2	350	0	0,570	0,475			95	15	-	BKP			0									84	100	-											50
							130		15	-																										60
	3	340	37	0,700 0,836	0,730 0,866	30 30		106	15	-		20	-5	37	N		160	-	-	88	130	-				811 811	400	360	- -	341 341	240	-			60
							190		15	-																										60
	4	290	20	1,056 1,202	1,076	20		126	15	-	SSO	20	-48	29	N		160	-	-	53	130	-	13	100	-	690	400	270	-	375	180	-			45
	5	250		1,249	1,202 1,261	12		47	15	-		20	-34		133		160	-	-	67	130	-	13	100	-	414	400	270	-	180	180	-			45
							98		15	-																										60
	6	202	79	1,359 1,626	1,391 1,658	32 32		235	15	-		20	47	79	101		160	-	-	98	130	-				405 405	400	330	- -	328 328	220	-			55
							146		15	-																										60
	7	200	100	1,804 1,933	1,844 1,973	40 40		89	15	-		20	82	100	100		160	-	-	112	130	-				400 400	400	360	- -	356 356	240	-			60
							855		15	-																										60
	8	300	72	2,828 2,891	2,864 2,927	36 36		27	15	-		20	12	72	N		160	-	-	70	130	-				500 500	400	360	- -	517 517	240	-			60
							50		15	-																										60
	9	300	72	2,977 3,108	3,013 3,144	36 36		95	15	-		20	12	72	N		160	-	-	70	130	-				500 500	400	360	- -	517 517	240	-			60
							211		15	-																										60
	10	1000	0	3,429	3,355			74	15	-	BKP			0									42	100	-											60
							188		15	-																										60
	11	300	67	3,617 3,669	3,649 3,701	32 32		20	15	-		20	12	67	N		160	-	-	75	130	-				478 478	400	360	- -	429 429	240	-			60
							126		15	-																										60
	12	600	32	3,827 3,913	3,845 3,931	18 18		68	15	-		20	-59	32	N		160	-	-	39	130	-				563 563	400	360	- -	464 464	240	-			60
							129		15	-																										60
	13	1000	0	4,160	4,060			100	15	-	BKP			0									42	100	-											60
							35		15	-																										60
	14	200	100	4,195 4,292	4,239 4,336	44 44		53	15	-		20	82	100	100		160	-	-	112	130	-				440 440	400	360	- -	391 391	240	-			60
							204		15	-																										60
	15	300	67	4,540 4,602	4,574 4,636	34 34		28	15	-		20	12	67	N		160	-	-	75	130	-				507 507	400	360	- -	456 456	240	-			60
							215		15	-																										60
	16	200	100	4,851 4,935	4,891 4,975	40 40		44	15	-		20	82	100	100		160	-	-	112	130	-				400 400	400	360	- -	356 356	240	-			60
							222		15	-																										60
	17	200	100	5,197 5,323	5,237 5,363	40 40		86	15	-		20	82	100	100		160	-	-	112	130	-				400 400	400	360	- -	356 356	240	-			60
							69		15	-																										60
	18	200	100	5,432 5,536	5,472 5,576	40 40		64	15	-		20	82	100	100		160	-	-	112	130	-				400 400	400	360	- -	356 356	240	-			60
							411		15	-																										60
	19	500	40	5,987 6,147	6,007 6,167	20 20		140	15	-		20	-45	40	N		160	-	-	45	130	-				500 500	400	360	- -	445 445	240	-			60
							115		15	-																										60
	20	2000	0	6,370	6,282			88	15	-	BKP			0									21	100	-											60
							149		15	-																										60
	21	300	67	6,519 6,564	6,547 6,592	28 28		17	15	-		20	12	67	N		160	-	-	75	130	-				418 418	400	360	- -	375 375	240	-			60
							394		15	-																										60
6,986																																				