








VYSVĚTLIVKY:
 Potrubí z HT je označeno vnějším průměrem.
 Odpadní potrubí (označené OPxx) jsou vedena v šachtách a ve zdi s minimálním sklonem 3% (není-li uvedeno jinak)
 Dešťové potrubí je označené DPxx

PB-pevné uložení potrubí

Rozvod šedé kanalizace: 
 Rozvod černé kanalizace: 
 Rozvod dešťové vody: 

název stavby :		PALÁC EHRlich		
druh stavby :		NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU ŠAFAŘIKOVY SADY, PLZEŇ		
investor :		 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Technická 4, 16607 Praha 6		
ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU :				
-		VYPRACOVAL :	ODP. PROJEKTANT :	HIP :
-		PEIK VESELY	Ing. Roman Vojtěch, Ph.D.	
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				
F.1		DOKUMENTACE STAVBY, POZEMNÍ OBJEKTY		datum :
F.1.4		TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY		5.2017
F.1.4.d		KANALIZACE DLE ČSN 75 6760		formát :
F.1.4.d.2		VÝKRESOVÁ ČÁST		A3
název čísla :		KAN 1.NP PŮDORYS 1.NP		škála :
				1:50