



VYSVĚTLIVKY:
 Potrubí z HT je označeno vnějším průměrem.
 Odpadní potrubí (označené OPxx) jsou vedena v šachtách a pod stropem prvního podzemního podlaží uchycené na pevném uložení.
 Dešťové potrubí je označené DPxx

PB-pevné uložení potrubí

Rozvod šedé kanalizace: ---
 Rozvod černé kanalizace: ---
 Rozvod dešťové vody: ---

PALÁČ EHRlich NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU ŠAFAŘIKOVY SADY, PLZEŇ		
INVESTOR : ZTI	GENERÁLNÍ PROJEKTANT : ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Technická 4, 16607 Praha 6	
ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU :		
VYPRACOVAL : PEIR VESELY	ODP. PROJEKTANT : Ing. Roman Vavřička, Ph.D.	HIP :
DOKUMENTACE PRO PŘEVODĚNÍ STAVBY		
F.1 F.1.4 F.1.4.d F.1.4.d.2	DOKUMENTACE STAVBY, POZEMNÍ OBJEKTY TECHNICKÁ PŘÍSTŘEDÍ STAVBY KANALIZACE DLE ČSN 75 6760 VÝKRESOVÁ ČÁST	číslo : 5.2017 formát : A3 měřítko : 1:50
KAN 1.NP PŮDORYS 1.NP		