



VYSVĚTLIVKY:
 Potrubí z HT je označeno vnějším průměrem.
 Odpadní potrubí (označené OPxx) jsou vedena v šachtách a pod stropem prvního podzemního podlaží uchycené na pevném uložení.
 Dešťové potrubí je označené DPxx

ČO-čisticí otvor
 K-kotel Buderus Logamax plus GB162-100
 PB-pevné uložení potrubí
 ZZT-zpětné získávání tepla

Rozvod šedé kanalizace: ---
 Rozvod černé kanalizace: ---
 Rozvod dešťové vody: ---

PALÁC EHRlich NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU ŠAFAŘIKOVY SADY, PLZEŇ		
INVESTOR : ZTI	GENERÁLNÍ PROJEKTANT : ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Ústav techniky prostředí Technická 4, 16607 Praha 6	
ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU :		
- - -	VYPRACOVAL : PEIR VESELY	ODP. PROJEKTANT : Ing. Roman Vojtěch, Ph.D.
HIP :		
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
F.1 F.1.4 F.1.4.d F.1.4.d.2	DOKUMENTACE STAVBY, POZEMNÍ OBJEKTY TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB KANALIZACE DLE ČSN 75 6780 VÝKRESOVÁ ČÁST	datum : 5.2017 formát : A3 měřítko : 1:50
KAN 1.PP	PŮDORYS 1.PP	