



**VYSVĚTLIVKY:**  
 Potrubí z HT je označeno vnějším průměrem.  
 Odpadní potrubí (označené OPxx) jsou vedena v šachtách a pod stropem prvního podzemního podlaží uchycené na pevném uložení.  
 Dešťové potrubí je označené DPxx

ČO-čistící otvor  
 K-kotel Buderus Logamax plus GB162-100  
 PB-pevné uložení potrubí  
 ZK-zpětná klapka  
 ZZT-zpětné získávání tepla

Rozvod šedé kanalizace: ————  
 Rozvod černé kanalizace: ————  
 Rozvod dešťové vody: ————

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>PALÁČ EHRlich</b><br>NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU<br>ŠAFAŘIKOVY SADY, PLZEŇ |  |  |
| INVESTOR :<br>ZTI  | GENERÁLNÍ PROJEKTANT :<br><b>ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE</b><br>Fakulta strojní<br>Ústav techniky prostředí<br>Technická 4, 16607 Praha 6 |  |
| ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU :   |  |  |
| VYPRACOVAL :<br>PEIR VESELY  | ODP. PROJEKTANT :<br>Ing. Roman Vavřička, Ph.D.  | HIP :  |
| DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY   |  |  |
| F.1<br>F.1.4<br>F.1.4.d<br>F.1.4.d.2                                       | DOKUMENTACE STAVBY, POZEMNÍ OBJEKTY<br>TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY<br>KANALIZACE DLE ČSN 75 6760<br>VÝKRESOVÁ ČÁST                                  | číslo :<br>5.2017<br>formát :<br>A3<br>měřítko :<br>1:50 |
| KAN 2.PP   | PŮDORYS 2.PP   |  |