

SKLADBY VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ

P1 PODLAHA V SUTERÉNU

- EPOXIDOVÁ STĚRKA (2–3mm)
- PENETRACE
- BETONOVÁ MAZANINA S POLYPROPYLEN. VLÁKNY (50mm)
- TEPELNÁ IZOLACE EPS150S (160mm)
- HYDROIZOLACE SBS MODIF.ASFALT.PÁS ELASTEK40 SPEC.MINERAL (4mm)
- HYDROIZOLACE SBS MODIF.ASFALT.PÁS GLASTEK40 SPEC.MINERAL (4mm)
- PODKLADNÍ BETON (100mm)

P10 PODLAHA V 1.NP

- DUBOVÁ PRKNA (20mm)
- JEDNOSLOŽKOVÉ LEPIDLO NA BÁZI SILANU
- ROZNAŠECÍ OSB ECO DESKY (2X15mm)
- TEPELNÁ+KROČEJOVÁ IZOLACE EPS150S (160mm)
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (150mm)
- CEMENTOVÁ ARMOVACÍ VRSTVA (3mm)
- NÁTĚŘ

P3 PODLAHA V 2.NP

- KOBEREK (7mm)
- ROZNAŠECÍ OSB ECO DESKY (2X15mm)
- KROČEJOVÁ DŘEOVLÁKNITÁ IZOLACE+DŘEVĚNÉ LATĚ(35mm)
- HOBLOVANÁ SMRKOVÁ PRKNA (28mm)
- DŘEVĚNÉ TRÁMY GL24H, OSOVÁ VZD. 1100mm

P4 STŘECHA

- PÁLENÉ KERAMICKÉ TAŠKY BRAMAC GRANAT13
- DŘEVĚNÉ LATĚ (60/40mm),OSOVÁ VZD.330–360mm
- DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ (60/40mm)
- NADKROKEVNÍ DŘEVOVL.IZOLACE STEICO SPECIAL DRY(60mm)
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE FOLIE STEICO MULTI UDB
- KROKVE Z ROSTLÉHO DŘEVA(80/220mm)+TI.DŘEVOVL.STEICO FLEX(220mm)
- OSB DESKY AIRSTOP ECO (15mm), FAKTOR DIF.ODPORU≈380
- DŘEVĚNÉ HRANOLY(40/60mm)+TI.DŘEVOVLÁKNO STEICO FLEX(40mm)
- DŘEVĚNÉ PALUBKY (12,5mm)

P5 SCHODIŠTĚ SUTERÉN

- DŘEVĚNÝ OBKLAD (20mm)
- ŽB SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ
- ŽB DESKA

P6 SCHODIŠTĚ DO PODKROVÍ

- DŘEVĚNÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ (28mm)
- SCHODNICE DŘEVĚNÉ HRANOLY GL24H

P7 PODHLED PODKROVÍ

- NOSNÝ OCELOVÝ SÁDROKARTONOVÝ ROŠT
- SÁDROKARONOVÉ DESKY (12,5mm)

P8 TERASA

- BEST TERASOVÁ POVRCH TRYSKANÝ (40mm)
- KLADECÍ VRSTVA (30mm) KAMENIVO FRAKCE 4/8 mm
- PODKLADNÍ VRSTVA (150mm) DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 8/16 mm
- ZHUTNĚNÁ PLÁŇ

P9 STROP CHRÁNĚNÉHO PROSTORU (PRACOVNY) $R_w=56dB$

- KOBEREK (7mm)
- ROZNAŠECÍ OSB ECO DESKY (2X15mm)
- KROČEJOVÁ DŘEOVLÁKNITÁ IZOLACE+DŘEVĚNÉ LATĚ(35mm)
- HOBLOVANÁ SMRKOVÁ PRKNA (28mm)
- DŘEVĚNÉ TRÁMY GL24H, OSOVÁ VZD. 1100mm+ VLOŽENÁ DŘEVOVL.IZOLACE ST.FLEX(100mm)
- DŘEVĚNÉ LATĚ (60/40)
- SDK DESKY (15mm)

P2 PODLAHA NA ZEMINĚ V 1.NP

- DUBOVÁ PRKNA (20mm)
- JEDNOSLOŽKOVÉ LEPIDLO NA BÁZI SILANU
- ROZNAŠECÍ OSB ECO DESKY (2X15mm)
- TEPELNÁ+KROČEJOVÁ IZOLACE EPS150S (160mm)
- HYDROIZOLACE SBS MODIF.ASFALT.PÁS ELASTEK40 SPEC.MINERAL (4mm)
- HYDROIZOLACE SBS MODIF.ASFALT.PÁS GLASTEK40 SPEC.MINERAL (4mm)
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (150mm)
- ROSTLÝ TERÉN