

Způsob osazení a určení

umístění na stěnu

přípevnění šrouby na hmoždinky

určen pro jeden odvětrávaný prostor



Sestává z:

interiérové instalační **skříňky 3/AP** (v protipožárním provedení 3/AP-B je výdechové hrdlo se zpětnou klapkou vybaveno uzavíracím zařízením)

ventilátorového dílu V

Typy a technické údaje

Typ	Objednací číslo vent.dílu	Vzduchový výkon m ³ /h-1	Elektrický příkon W	Hladina hluku dB(A) ¹⁾	Diferenční tlak Pa ²⁾
30/60 ³⁾	039217	30/60/90	5,2 / 10,9 / 36,5	24 / 35 / 44	221

1) Vztaženo z 1 m na absorpční plochu $A_0 = 10 \text{ m}^2$

2) Pohotovostní statický tlak

3) Ventilátorový díl V 30/60 doplněný o externí časové a intervalové relé 5/ZII (výkon s časovým nastavením: spínací zpoždění sepnutí lze nastavit buď na 0 či 120 sekund, nastavení časového doběhu 6 nebo 15 minut, kromě toho lze nastavit intervalový spínač, aby každé 4 hodiny sepnul na dobu 30 minut) je označován jako Silvento A 30/60/100ZII s dalším upřesněním dle typu instalační skříňky.

Další údaje

[Rozměry instalační skříňky](#)

[Charakteristická křivka](#)

[Možnosti osazení výdechu ventilátoru](#)

[Nákres složení kompletního ventilátoru Silvento A](#)

[Vyobrazení a nákresy instalační skříňky a ventilátorového dílu](#)