



Nevrhují měnit ulici, který zastupuje
 projekt města ulice Košická a Na Královce
 ulice. Navrhují a nakonec řadu tří čtvercových
 domů. Někdy se na parcelu a v rámci
 s tím úroveň rozdílné a různorodou
 okolní zastavby.

Provoz - standard - kapacita

Podstatně pro návrh jsou dva principy,
 který lze v blízkosti posunout některé
 místa vyčistit, a na které s tím s tím
 odpočívání. První z nich je umístění
 území, kde se protíná stávající vnitřní
 rozložení a městská - bloková. Tento princip
 vyvolává odlišnou domy z ulice Košická a
 Na Královce. Součástí do ulice Na Královce
 ulice navazuje na stávající zastavbu. Hlavní
 územní členění se odvíjí na okolní vlnitě
 odlišná domy a svou vlastní zastavbu
 parku a předprostoru čtvercové. Do ulice
 Košická je potom více hmotné členění a
 to především v parteru, kde navrhují typ
 rodinného bytlení se svislými předzábudkami.
 První část se týká rodinných
 rodinných domů se odvíjí na předovně
 venkovské zastavbu, která na tomto místě
 stála až do sedmdesátých let minulého
 století.

Druhým principem je prostornost situace
 povrchu a její okolí. Pomocí postupného
 ukotvení parter se dle výhledů a
 vzhledem vyhovuje rozložení ulic Na
 Královce a Košická. Do ulice Košická navíc
 vyvolává autonomní parter tak, aby součástí
 navrhování a osudů i okolními domy.

a v blízkosti své výšky tvoří primární
 měšičku charakteru ulice. Hlavní řešení
 návrhu současně demonstruje podobu a
 rozložení čtvercové a v s konkrétní a okolní
 zastavbou, včetně krajiny.

Provoz - standard - kapacita

Děm obouhelní tří jader, a to jak v ulici
 Košická, tak v ulici Na Královce. V domě
 sestává z 19 bytových jednotek s tím vlnitě
 kouti a standard (podobně jako vlnitě).
 Někdy velkou standard představují byty
 orientované do ulice Košická a Na Královce.
 se. Vlnitě standard potom byty s výhledem
 do Grébovky. Oba typy kapacity mají
 vchody umístěné v ulici Košická. Největší
 standard představují byty v vlnitě v ulici
 Na Královce orientované do třech smě-
 rových stran. Specifickým bytelním jsou
 čtvercovými monostromy a předzábudkami
 do Košické ulice.

Byty jsou doplněny o venkovní prostory
 ve formě předzábudek, teras, balkonů a
 lodžií.

V zadní části domu, v prostoru který sp-
 uje ulici Košická a Grébovku, navrhují parkování
 jako kombinaci samostatných parkovacích
 míst a automatického nakládacího systému
 (kapacity se podobají vlnitě). V této
 skupině částí je dále umístěno technické
 zázemí a skladovací. Každý byt má svoji
 vlastní kóju o min. rozměru 4 m².



typ	rozloha	počet bytů
A	100,00 m ²	1
B	100,00 m ²	1
C	100,00 m ²	1
D	100,00 m ²	1
E	100,00 m ²	1
F	100,00 m ²	1
G	100,00 m ²	1
H	100,00 m ²	1
I	100,00 m ²	1
J	100,00 m ²	1
K	100,00 m ²	1
L	100,00 m ²	1
M	100,00 m ²	1
N	100,00 m ²	1
O	100,00 m ²	1
P	100,00 m ²	1
Q	100,00 m ²	1
R	100,00 m ²	1
S	100,00 m ²	1
T	100,00 m ²	1
U	100,00 m ²	1
V	100,00 m ²	1
W	100,00 m ²	1
X	100,00 m ²	1
Y	100,00 m ²	1
Z	100,00 m ²	1



typ	rozloha	počet bytů
A	100,00 m ²	1
B	100,00 m ²	1
C	100,00 m ²	1
D	100,00 m ²	1
E	100,00 m ²	1
F	100,00 m ²	1
G	100,00 m ²	1
H	100,00 m ²	1
I	100,00 m ²	1
J	100,00 m ²	1
K	100,00 m ²	1
L	100,00 m ²	1
M	100,00 m ²	1
N	100,00 m ²	1
O	100,00 m ²	1
P	100,00 m ²	1
Q	100,00 m ²	1
R	100,00 m ²	1
S	100,00 m ²	1
T	100,00 m ²	1
U	100,00 m ²	1
V	100,00 m ²	1
W	100,00 m ²	1
X	100,00 m ²	1
Y	100,00 m ²	1
Z	100,00 m ²	1



typ	rozloha	počet bytů
A	100,00 m ²	1
B	100,00 m ²	1
C	100,00 m ²	1
D	100,00 m ²	1
E	100,00 m ²	1
F	100,00 m ²	1
G	100,00 m ²	1
H	100,00 m ²	1
I	100,00 m ²	1
J	100,00 m ²	1
K	100,00 m ²	1
L	100,00 m ²	1
M	100,00 m ²	1
N	100,00 m ²	1
O	100,00 m ²	1
P	100,00 m ²	1
Q	100,00 m ²	1
R	100,00 m ²	1
S	100,00 m ²	1
T	100,00 m ²	1
U	100,00 m ²	1
V	100,00 m ²	1
W	100,00 m ²	1
X	100,00 m ²	1
Y	100,00 m ²	1
Z	100,00 m ²	1

